



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

DECRETO



Guaratinguetá - SP

DECRETO Nº 9.748, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022

Dispõe sobre recebimento de doação da BASF S/A.

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA, Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá, no uso das atribuições do cargo e, especialmente, das constantes do artigo 106, I, combinado com o artigo 115, II, "a", da Lei Orgânica do Município de Guaratinguetá,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a receber por doação, sem quaisquer ônus ou encargos, da Empresa **BASF S/A**, a doação de tintas Suvinil, no valor de R\$ 16.565,26 (dezesesseis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos) - Nota Fiscal nº 1688944 - Série 3 - Página 1/3, de 20/12/2022 e no valor de R\$ 11.549,26 (onze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos) – Nota Fiscal nº 1688945 – Série 3 – Páginas 1/2, de 20/12/2022, para a Secretaria Municipal de Esportes, para a pintura do Estádio Dario Rodrigues Leite, em função da Copa São Paulo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ, aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois.


MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
Prefeito Municipal


ADEMAR DOS SANTOS FILHO
Secretário Municipal da Administração

Registrado no Livro de Decretos Municipais nº LVI.

Seção de Secretaria de Expediente.



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

DECRETO



DECRETO Nº 9.749, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022

Estabelece normas visando regulamentar a circulação e a solicitação de serviços junto ao Paço Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá.

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA, Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá, no uso das atribuições do cargo e, especialmente, das constantes do artigo 106, da Lei Orgânica do Município de Guaratinguetá,

DECRETA:

Art. 1º Estabelecer normas visando regulamentar a circulação e a solicitação de serviços junto à Sede da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá – Paço Municipal, em conformidade com as disposições abaixo:

1 - ENTRADA DE PESSOAS

1.1 - Servidores internos / Estagiários e Colaboradores:

É obrigatório, no Paço Municipal, portar o crachá de identificação em local visível.

Em caso de perda do crachá o servidor deverá se dirigir ao Serviço de Gestão de Pessoal e solicitar a emissão de novo crachá, respeitadas as condições existentes.

1.2 - Entradas nos finais de semana e feriados:

A entrada, no Paço Municipal, nos finais de semana deverá ser informada à Secretaria Municipal da Administração, sempre pela chefia imediata, ou por sua ordem, via e-mail, até às 17:00 horas da sexta-feira ou dia útil anterior ao feriado ou ponto facultativo, onde conste o nome, a matrícula ou RG do Servidor, o local e o horário previsto para ele permanecer na Sede.

1.3 - Servidores Externos:

O Servidor que não cumpra expediente na Sede da Prefeitura Municipal deverá se dirigir à Recepção informando qual a Secretaria ou Setor que vai visitar, identificando-se por meio de RG ou documento equivalente com foto e aguardar a recepção fazer o registro e liberar um crachá de visitante, o qual deverá ser portado em local visível e devolvido ao sair.

1.4 - Convidados e Visitantes:

O Visitante deverá se dirigir à Recepção informando qual a Secretaria ou Setor que vai visitar, identificando-se por meio de RG ou documento equivalente com foto e aguardar a recepcionista fazer o contato com a Unidade, fazer o registro e liberar um crachá de visitante, o qual deverá ser portado em local visível e devolvido ao sair.



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

DECRETO



DECRETO Nº 9.749, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022

-2-

1.5 - Encomendas de refeições ou outros produtos:

O Servidor que solicitar a entrega de refeições ou outros produtos deverá dirigir-se ao andar térreo, assim que comunicado pela recepção, para receber a encomenda.

É vedada a circulação de entregadores/vendedores nos andares do Paço Municipal, observado o disposto no item 1.5.

1.6 – Delegações:

Delegações estrangeiras ou locais convidadas pelo Senhor Prefeito ou por Secretário Municipal serão recebidas com a presença de representante da Unidade responsável.

Os responsáveis deverão comunicar à Secretaria Municipal da Administração previamente, no dia anterior à visita, para que sejam adotadas as medidas necessárias de liberação da portinhola, reserva de elevador e, se for o caso, a liberação do estacionamento.

Também deverão ser informados o número aproximado de pessoas convidadas e a identificação dos veículos.

1.7 - Convidados Eventos:

As solicitações de visitas deverão ser feitas por intermédio do link visite a Prefeitura, disponível no sítio eletrônico guaratingueta.sp.gov.br.

2 - AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS OBJETOS

A Chefia da Unidade solicitante mediante autorização do (a) Secretário (a) deverá enviar expediente para Secretaria Municipal da Administração especificando o local, a data e horário previsto para a saída ou entrada, a quantidade, os dados e registros dos bens patrimoniais dos equipamentos e demais objetos. Ato contínuo, a Secretaria Municipal da Administração será informada para que ocorra a liberação dos objetos na portaria respectiva e comunicará o setor de Almoxarifado Central para anotações de praxe.

No caso específico de móveis, tanto móvel em circulação entre as Unidades quanto recebimento de móveis novos, a autorização somente será concedida mediante reserva prévia e respeitados os horários do elevador para transporte de carga.

As solicitações deverão ser feitas para junto ao Sistema e-Gov.

3 - AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA E SAÍDA DE PRESTADORES DE SERVIÇO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL

A Unidade solicitante deverá enviar expediente à Secretaria Municipal da Administração informando: nome do servidor designado para acompanhar a execução dos trabalhos, nome da empresa contratada, serviços que serão realizados, local, data, horário previsto de entrada e saída, dados do veículo e do motorista, sempre mediante reserva prévia e respeitando os horários dos elevadores de serviço para transporte de carga.



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

DECRETO



DECRETO Nº 9.749, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022

-3-

As solicitações deverão ser feitas junto ao Sistema e-Gov.

4 – SOLITAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DE AR CONDICIONADO E DE LIMPEZA

4.1. Manutenção:

A Chefia da Unidade solicitante deverá enviar expediente/memorando para a Secretaria Municipal da Administração ou solicitar o serviço pelo ramal 2810, discriminando o serviço a ser realizado e o local

4.2. Limpeza:

Em caso de necessidade de serem realizados serviços de limpeza fora da rotina já pré-estabelecida com a contratada, a Unidade interessada deverá enviar expediente ou solicitá-los pelo ramal 2810, justificando a demanda.

4.3. Retirada de entulho, material reciclado e lixo:

A Unidade solicitante deverá enviar expediente informando o tipo de material e quantidade aproximada a ser retirada de entulho material reciclável e/ou lixo, programar a data e horário para a execução do serviço visando respeitar os horários de funcionamento do elevador para transporte da carga.

As solicitações deverão ser feitas junto ao Sistema e-Gov.

5 - UTILIZAÇÃO DO ELEVADOR

O transporte de cargas deverá ser efetuado somente pelo elevador de carga respeitando os seguintes horários: de segunda a sexta-feira das 7h00 às 10h00, das 14h30 às 17h30 e após às 18h30 e aos sábados das 7h00 às 12h00.

O elevador deve prioritariamente atender às necessidades das pessoas, servidores, convidados e visitantes, portanto, outros serviços deverão respeitar os horários estabelecidos.

O elevador deve atender prioritariamente as pessoas acima indicadas em especial aquelas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, as demais pessoas poderão fazer uso das escadas, de forma preferencial.

6 - PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO

A Secretaria Municipal da Administração só autorizará a divulgação nos Quadros de Aviso da Sede da Prefeitura Municipal de panfletos, cartazes, que demonstrem que o evento será realizado com a participação/parceria do governo federal e/ou estadual e/ou municipal, sem finalidade lucrativa.

É vedado afixar nos Quadros de Aviso e/ou deixar sobre o balcão localizado na Recepção dessa Sede qualquer tipo de material de divulgação proveniente de empresa privada, com finalidade lucrativa.

É vedado afixar em paredes, portas, divisórias das áreas comuns do Paço Municipal material de divulgação entre eles, panfletos, cartazes ou faixas, a qualquer título.



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

DECRETO



DECRETO Nº 9.749, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022

-4-

O material a ser fixado deverá ter, de forma expressa, a assinatura e o carimbo do servidor da Secretaria Municipal da Administração que autorizou a divulgação. Os materiais que forem fixados sem autorização serão imediatamente retirados e descartados, sem prejuízo da eventual apuração de responsabilidade.

7 - DO USO DO CRACHÁ

À Chefia mediata e imediata deverá observar o cumprimento do estabelecido neste Decreto, no âmbito de sua área de competência, orientando ao servidor, estagiário ou prestador de serviço sob sua supervisão, da necessidade do uso do crachá de identificação.

À Gestão de Serviço de Pessoal deverá autorizar a emissão de crachá aos servidores ingressantes e de estagiários:

No âmbito de todas as Secretarias instaladas no Paço Municipal mediante solicitação da unidade de recursos humanos de cada Secretaria, na qual se identificará: o nome completo e o nome pelo qual o servidor/estagiário deseja ser reconhecido; o cargo/função; Secretaria e unidade de trabalho.

O servidor que for exonerado, demitido ou aposentado, bem como o estagiário que for desligado, deverá devolver o crachá funcional a Gestão de Serviço de Pessoal, mediante termo de devolução.

No caso de falecimento, os familiares ou responsáveis deverão efetuar a devolução do crachá funcional.

A Secretaria Municipal da Administração deverá autorizar a emissão de crachá funcional para os colaboradores e prestadores de serviços e providenciar a devolução, quando estes não mais prestarem serviços.

A emissão de crachás de prestadores de serviços das Secretarias instaladas no Paço Municipal deverá ser solicitada pelo Sistema e-Gov, no qual se identificará o nome completo e o nome pelo qual o servidor deseja ser reconhecido; o cargo/função; Secretaria e unidade de trabalho.

A Secretaria Municipal da Administração deverá autorizar a emissão de crachá para servidor que não esteja lotado no Paço Municipal, para os cargos e funções equivalentes a Secretário Municipal, Subsecretário Municipal, Chefe de Gabinete, Procurador Geral do Município e Assessores Especiais.

Trimestralmente, a Secretaria Municipal da Administração em conjunto com a Gestão de Serviço de Pessoal verificará a quantidade, o uso correto e o controle dos crachás distribuídos.

Os casos não previstos neste Decreto serão resolvidos pela Gestão de Serviço de Pessoal, em conjunto com a Secretaria Municipal da Administração.

8 – Serviços não contemplados no presente Decreto deverão ser endereçados ao Secretário Municipal da Administração.



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

DECRETO



DECRETO Nº 9.749, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022

-5-

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ, aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois.


MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO MUNICIPAL


ADEMAR DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Registrado no livro de Decretos Municipais nº LVI.

Seção de Secretaria e Expediente



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

EDITAL FUNCOC



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá.
Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana.
Fiscalização de Posturas

Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022

EDITAL FUNCOC EXTRAORDINÁRIO

1º Faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que:

l) Ficam multados os proprietários dos imóveis listados abaixo pelo descumprimento da Lei 5082/2020 – Lei FUNCOC, dispendo de 07 (sete) dias para apresentação de recursos:

a) Atendendo o disposto no Artigo 14º da Lei 5.082/2020 e pelo não cumprimento do artigo 7º da Lei 5082/2020 que trata da limpeza e drenagem de terrenos: valor de 50 UFESP – R\$1.598,50 (hum mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos):

PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BAIRRO	Nº DE PROCESSO	Nº AIIM
L. P. L.	RUA DOUTOR ALAIR VELOSO, 10	05.178.016.00	PORTAL DAS COLINAS	1448/2022	0326/2022

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 793 – Campo do Galvão – Guaratinguetá – CEP 12505-300
Telefone: (12) 3128 -7700
E-mail: funcoc@guaratingueta.sp.gov.br



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

EDITAL FUNCOC



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá.
Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana.
Fiscalização de Posturas

b) Atendendo o disposto no Artigo 14º da Lei 5.082/2020 e pelo não cumprimento do artigo 3º da Lei 5082/2020 que trata do fechamento e construção de passeios: valor de 50 UFESP – R\$1.598,50 (hum mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos)

PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BAIRRO	Nº DE PROCESSO	Nº AIIM
J.D.	RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 957	04.036.018.00	CAMPINHO	1354/2022	0327/2022
J.D.	RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1045	04.036.018.01	CAMPINHO	1355/2022	0328/2022
J.D.	RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 957	04.036.018.02	CAMPINHO	1356/2022	0329/2022

Luiz Fernando S.M. Guimarães
Fiscal de Posturas
Matrícula 70145
FISCAL DE POSTURAS

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 793 – Campo do Galvão – Guaratinguetá – CEP 12505-300
Telefone: (12) 3128 -7700
E-mail: funcoc@guaratingueta.sp.gov.br



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

PORTARIA



PORTARIA Nº 13.087, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022

Designa **WELINGTON VILANOVA** para responder, em substituição, à função de Secretário Municipal de Cultura.

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA, Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá, no uso das atribuições do cargo e, especialmente, das constantes do artigo 106, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município de Guaratinguetá,

RESOLVE:

Designar, a partir de 09 de janeiro de 2023, **WELINGTON VILANOVA**, para responder em substituição, à função de Secretário Municipal de Cultura, no período de 09/01/2023 a 23/01/2023, com direito à percepção de eventual diferença de remuneração, enquanto durar o afastamento do titular por motivo de férias.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ, aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois.


MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO MUNICIPAL


ADEMAR DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Registrada no Livro de Portarias Municipais nº LVI.

Seção de Secretaria e Expediente.



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

PORTARIA



Guaratinguetá - SP

PORTARIA Nº 13.088, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022

Designa **BRUNA MARIA FLORENZANO E MORENO** para responder, em substituição, ao cargo de Chefe de Gabinete, da Secretaria Municipal da Educação.

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA, Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá, no uso das atribuições do cargo e, especialmente, das constantes do artigo 106, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município de Guaratinguetá,

RESOLVE:

Designar, a partir de 09 de janeiro de 2023, **BRUNA MARIA FLORENZANO E MORENO**, para responder, em substituição, ao cargo de Chefe de Gabinete, da Secretaria Municipal da Educação, no período de 09/01/2023 a 23/01/2023, com direito à percepção de eventual diferença de remuneração, enquanto durar o afastamento do titular por motivo de férias.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ, aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois.


MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO MUNICIPAL


ADEMAR DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Registrada no Livro de Portarias Municipais nº LVI.

Seção de Secretaria e Expediente.



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

REF.: Pregão Presencial 220/22

Objeto: Registro de preços para futura locação de equipamento de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura.

Empresa: IDNEI ALVES FEITOZA GUARATINGUETA ME

VALORES REGISTRADOS

ITEM	QT	UN	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				TOTAL R\$	TOTAL R\$
1	25	SV	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - SONORIZAÇÃO ESPECIFICAÇÃO: Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de áudio de pequeno porte para fins de apresentação de pequena banda e palestras, a serem utilizados durante a programação cultural na Sede da Secretaria e em locais a serem determinados por esta Secretaria, segue abaixo o Memorial Descritivo dos equipamentos. * Quantidade 25 eventos..... Eventos: >Música no Museu nos meses (fevereiro, março, abril, maio, junho, setembro, outubro e novembro) >Música no Parque nos meses (fevereiro, março, abril, junho, agosto, setembro, outubro e novembro) >Noite Lourival dos Santos no mês de abril >Festa da Independência no mês setembro Entre outros eventos definidos pela secretaria. Locação avulsa R\$ Prazo: 12 meses MEMORIAL DESCRITIVO/TERMO DE REFERÊNCIA Equipamentos de áudio: Sonofletores: 02 (dois) sonofletores, com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, MDF, e ou similares), e ou materiais compostos (fiber glass (fibra de vidro), plásticos injetados de alta resistência), e ou similares, pintadas com tintas resistentes às intempéries climáticas, se ativa, de no mínimo 400W (quatrocentos watts) de potência R.M.S. em 08? (oito ohms) cada, e ou passiva, com utilização de amplificador externo, de no mínimo 2.000W (dois mil watts) R.M.S. em 02? (dois ohms). O sonofletor do tipo single, two-way, e ou three-way; trapezoidal, e ou retangular; plana, e ou cometada, colocada sobre pedestal; deverá conter no mínimo: 01 (um) transdutor de alta performance, com carcaça em alumínio injetado, cone de celulose, e ou compostos, suspensão em tecido, conjunto magnético de ferrite de bário, e ou neodímio, de 12" (doze polegadas), e ou 15" (quinze polegadas), com bobina de 03" (três polegadas), e ou 04" (quatro polegadas), com no mínimo 400 W	R\$ 2.200,00	R\$ 55.000,00



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>(quatrocentos watts) R.M.S. em 8? (oito ohms). 01 (um) driver de compressão, com boca de 1,5" (uma e meia polegada), e ou 02" (duas polegadas), conjunto magnético de ferrite de bário, e ou neodímio, com domo de titânio e bobina de fio chato de alumínio, de 03" (três polegadas), e ou 04" (quatro polegadas) de no mínimo 100 W (cem watts) R.M.S. em 08? (oito ohms), com difusor cornetado, e ou guia de onda (alumínio fundido, fiber glass, e ou similares). 02 (dois) conectores, macho, para painel, de 04 (quatro) polos, 30A (trinta ampères), corpo de metal, e ou termoplástico de alta resistência. Caso a Empresa opte pelo uso de modelos three way, que utilizem drivers com diafragma fenólico e tweeters, as mesmas deverão conter: 01 (um) driver de compressão com boca de 02" (duas polegadas), conjunto magnético de ferrite de bário, e ou neodímio, com domo fenólico e bobina de fio chato de alumínio, e ou cobre, de 03 (três), e ou 04 (quatro) polegadas, de no mínimo 100 W (cem watts) R.M.S. em 08? (oito ohms) com difusor cornetado (alumínio fundido, fiber glass, e ou similares). 01 (um) super tweeter, com carcaça de alumínio fundido, conjunto magnético de ferrite de bário, bobina de fio chato de cobre, e ou alumínio, de no mínimo 75 W (setenta e cinco watts) R.M.S. em 08? (oito ohms). Cablagem dos Sonofletores: 02 (dois) cabos, flexíveis, com cobertura de composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), e ou polietileno (PE), anti-chama, sem chumbo, com isolamento de 01KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 02 (duas vias) X 2,5mm² (dois e meio milímetros quadrados), conforme NBR NM 280 e NBR 7289, com 30m (trinta metros) de comprimento cada. 02 (dois) conectores de linha, fêmea, de 04 (quatro) polos, 30A (trinta ampères), com trava, corpo de metal, e ou termoplástico de alta resistência. Pedestal para os sonofletores: 02 (dois) pedestais, tipo tripé, para suporte dos sonofletores, com altura regulável, compatível com o peso dos sonofletores. Amplificador (utilização passiva): 01 (um) amplificador de potência, estéreo, de no mínimo 2.000W (dois mil watts) R.M.S. em 02? (dois ohms), classe AB, e ou AB variável, e ou digitais, com ventilação forçada, A.C. 220V (duzentos e vinte volts). Console de mixagem: 01 (um) console de mixagem, analógico, e ou digital, com configuração mínima de 16 (dezesesseis) canais de entrada, sendo no mínimo 12 (doze) canais para microfones, 04 (quatro) canais de linha, phantom power, equalização semi-paramétrica de 03 (três) bandas por canal, máster, com processador de efeitos digitais interno (DSP).</p>	
--	--	--	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>Equalizador: 01 (um) equalizador, gráfico, estéreo, de 31(trinta e uma) bandas por canal, 1/3 (um terço) de oitava, faders de 45mm (quarenta e cinco milímetros). Processador de dinâmica: 01 (um) compressor/limitador, com 04 (quatro) canais de referência. Cabos de interligação dos periféricos: 08 (oito) cabos de áudio, cobertura de PVC, flexível, balanceados, espaguetado, com reforço mecânico, 02 (dois) X 22 (vinte e dois) A.W.G., de 02m (dois metros) de comprimento. 08 (oito) conectores XLR, de 03 (três) contatos, macho de linha, corpo metálico, e ou termoplástico. 08 (oito) conectores XLR, de 03 (três) contatos, fêmea de linha, corpo metálico, e ou termoplástico. OBS.: O console de mixagem digital, poderá substituir os respectivos equalizadores e compressores acima citados. Microfones com fio: 04 (quatro) microfones, para vocal, dinâmicos, cardióide. 04 (quatro) microfones, para percussão, dinâmicos, cardióide, e ou supercardióide. Cabos dos microfones com fio: 08 (oito) cabos de microfone com 10m (dez metros) cada, cobertura de PVC, flexível, balanceados, espaguetados, com reforço mecânico, 2 (dois) X 22 (vinte e dois) A.W.G.. 08 (oito) conectores XLR, de 03 (três) contatos, macho de linha, corpo metálico, e ou termoplástico. 08 (oito) conectores XLR, de 03 (três) contatos, fêmea de linha, corpo metálico, e ou termoplástico. Microfones sem fio: 04 (quatro) sistemas de microfones, sem fio, receptor U.H.F., 02 (duas) antenas de 1/2 (meia) onda, com escolha automática de frequências e monitoramento de carga de pilhas, e ou baterias. 04 (quatro) transmissores de mão (handheld), U.H.F., tipo bastão, dinâmico, cápsula cardioide, e ou supercardióide, com monitoramento de carga de pilhas, e ou baterias, com as respectivas pilhas AA, e ou baterias, alcalinas. Cabos do microfone sem fio: 04 (quatro) cabos de microfone com 05m (cinco metros) cada, cobertura de PVC, flexível, balanceados, espaguetados, com reforço mecânico, 02 (dois) X 22 (vinte e dois) A.W.G.. 04 (quatro) conectores XLR, de 03 (três) contatos, macho de linha, corpo metálico, e ou termoplástico. 04 (quatro) conectores XLR, de 03 (três) contatos, fêmea de linha, corpo metálico, e ou termoplástico. Players/acessórios: 01 (um) notebook, configuração mínima: Core 2 Duo, HD 250 Gb, memória RAM 8 Gb, reproduzidor e gravador CD e DVD, programas de reprodução e gravação de áudio, 02 (duas) entradas USB 2.0, com fonte. Cabo para áudio do notebook: 01 (um) cabo de microfone com 05m (cinco metros) cada, cobertura de PVC, flexível, balanceados,</p>	
--	--	---	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>espaguetados, com reforço mecânico, 02 (dois) X 22 (vinte e dois) A.W.G.. 02 (dois) conectores P-10, TR, macho de linha, corpo metálico. 01 (um) conector P-2, TRS, macho de linha, corpo metálico. Fone de ouvido: 01 (um) fone de ouvido para monitoramento, estéreo. Pedestais: 12 (doze) pedestais para microfones, tipo girafa. Transformador/estabilizador: 01 (uma) central de energia (Main Power), entrada de força 220V (duzentos e vinte volts), 32A (trinta e dois ampères) por fase, conectores elétricos, voltímetro e amperímetro para monitoramento da corrente e carga, de entrada e saída, disjuntores de proteção de entrada e saídas. 01 (um) transformador/isolador/estabilizador de energia, com entrada 220V (duzentos e vinte volts) e saída 127V (cento e vinte e sete volts), de no mínimo 03 (três) KVA, com quadro de distribuição de disjuntores, conectores de A.C., compatíveis com os equipamentos. Cablagem de A.C.: 50m (cinquenta metros) de cabo de energia, com capa em polietileno (P.E.), e ou cloreto de polivinila (P.V.C.), flexíveis, anti-chama, com isolamento de 01KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 03 (três vias) X 06 mm² (seis milímetros quadrados). 01 (um) conector de A.C., de 03 (três) polos, de no mínimo 32A (trinta e dois ampères), macho de linha, corpo em composto termoplástico de alta resistência. 01 (um) conector de A.C., de 03 (três) polos, de no mínimo 32A (trinta e dois ampères), fêmea de linha, corpo em composto termoplástico de alta resistência. 03 (três) conectores de metal, tipo olhal, e ou garfo, e ou pino, para cabo de secção 10mm² (dez milímetros quadrados). Considerações finais: - Equipamentos acondicionados em flight cases. - 01 (um) técnico de som, com uniforme da empresa e crachá de identificação, disponível durante todo evento. - Repertório musical condizente com o evento: Hino Nacional cantado, e em Continência a Bandeira, Hino do Bandeirante e Hino de Guaratinguetá, obrigatórios. OBSERVAÇÃO: COLOCAR MARCA E MODELO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/ILUMINAÇÃO.</p>		
		VALOR TOTAL		R\$ 55.000,00



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

REF.: Pregão Presencial 220/22

Objeto: Registro de preços para futura locação de equipamento de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura.

Empresa: **FÁBIO MACHADO GONÇALVES – ME**

VALORES REGISTRADOS

ITEM	QT	UN	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				TOTAL RS	TOTAL RS
2	30	SV	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - SONORIZAÇÃO ESPECIFICAÇÃO: Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de áudio de médio porte, a serem utilizados com os eventos culturais na sede da Secretaria e em locais a serem determinados por esta Secretaria, segue abaixo o Memorial Descritivo dos equipamentos. Quantidade 30 eventos EVENTOS: Estação Cultural Black no mês de abril Estação Hip Hop no mês de abril Festa do Jongo nos meses junho/julho > Festival de Inverno no mês de julho > Estação Rock no mês de julho > Estação Cultural Jazz no mês de setembro > Natal Cultural no mês de dezembro Entre outros eventos a serem definidos pela secretaria. Locação avulsa R\$ Prazo: 12 meses MEMORIAL DESCRITIVO EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO: Sonofletores: 04 (quatro) sonofletores, com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, MDF e ou similares) ou materiais compostos (fiber glass (fibra de vidro), plásticos injetados de alta resistência e ou similares), pintadas com tintas resistentes às intempéries climáticas; sendo 02 (duas) modelo single, two-way, e ou three-way e 02 (duas) sub-woofer, para utilização em sistemas processados ativos. O sonofletor single, two-way, e ou three-way; trapezoidal, e ou retangular; plana, e ou cornetada; com pontos para içamento (fly point), e ou colocada sobre plataforma; e ou sonofletor de acoplamento vertical (line array), e deverá conter no mínimo: 02 (dois) transdutores de alta performance, com carcaça em alumínio injetado, cone de celulose e ou compostos, suspensão em tecido, conjunto magnético de ferrite de bário, e ou neodímio, de 12" (doze polegadas), e ou 15" (quinze polegadas), ou em combinações com transdutores de 15" (quinze polegadas), e ou 12" (doze polegadas), e ou 10" (dez polegadas), e ou 08" (oito polegadas), e ou 6,5" (seis polegadas e meia), de acordo com a marca e modelo do sonofletor, com bobina de 03" (três polegadas) e ou 04" (quatro polegadas), com no mínimo 400 W (quatrocentos watts) R.M.S. em 8? (oito ohms) cada. 01 (um) driver de compressão, com boca de 02" (duas polegadas), conjunto magnético de ferrite de bário, e ou neodímio, com domo de titânio e bobina	R\$ 4.400,00	R\$ 132.000,00



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>de fio chato de alumínio, de 03" (três polegadas), e ou 04" (quatro polegadas) de no mínimo 100 W (cem watts) R.M.S. em 08? (oito ohms) com difusor cornetado, e ou guia de onda (alumínio fundido, fiber glass (fibra de vidro), e ou similares). Caso a Empresa opte pelo uso de modelos three way, que utilizem drivers com diafragma fenólico e tweeters, as mesmas deverão conter: 01 (um) driver de compressão com boca de 02" (duas polegadas), conjunto magnético de ferrite de bário, e ou neodímio, com domo fenólico e bobina de fio chato de alumínio e ou cobre, de 03 (três) e ou 04 (quatro) polegadas, de no mínimo 100 W (cem watts) R.M.S. em 08? (oito ohms) com difusor cornetado (alumínio fundido, fiber glass (fibra de vidro), e ou similares). 02 (dois) super tweeters, com carcaça de alumínio fundido, conjunto magnético de ferrite de bário, bobina de fio chato de cobre, e ou alumínio, de no mínimo 75 W (setenta e cinco watts) R.M.S. em 08? (oito ohms). 02 (dois) conectores macho, para painel, de 08,(oito) polos, 30A (trinta ampères), corpo de metal, e ou termoplástico de alta resistência. O modelo sub-woofer, de montagem acústica, paralela, e ou push-pull, e ou pull-pull; trapezoidal, e ou retangular, plana, e ou cornetada, deverá conter no mínimo: 02 (dois) transdutores de 15" (quinze polegadas), e ou 18" (dezoito polegadas), e ou 21" (vinte uma polegadas), de alta performance, com carcaça em alumínio injetado, cone de celulose e ou compostos, suspensão em tecido, conjunto magnético de ferrite de bário e ou neodímio, com bobina de 04" (quatro polegadas) de no mínimo 600 W (seiscentos watts) R.M.S. em 08? (oito ohms). 02 (dois) conectores macho, para painel, de 02 (dois) e ou 04 (quatro) polos, 30A (trinta ampères), corpo de metal, e ou termoplástico de alta resistência. Cablagem dos Sonofletores: 02 (dois) cabos de comando e controle, flexíveis, com cobertura de composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), e ou polietileno (PE), anti-chama, sem chumbo, com isolamento de 01KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 04 (quatro vias) X 2,5mm2 (dois e meio milímetros quadrados), conforme NBR NM 280 e NBR 7289, com 30m (trinta metros) de comprimento. 02 (dois) conectores de linha, fêmea, de 04 (quatro) polos, 30A (trinta ampères), com trava, corpo de metal, e ou termoplástico de alta resistência. 02 (dois) cabos de comando e controle, flexíveis, com cobertura de composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), e ou polietileno (PE), anti-chama, sem chumbo, com isolamento de 01KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 02 (duas vias) X 4,0mm2 (quatro milímetros quadrados), conforme NBR NM 280 e NBR 7289, com 30m (trinta metros) de comprimento. 02 (dois) conectores de linha, fêmea, de 04 (quatro) polos, 30A (trinta ampères), com trava, corpo de metal, e ou</p>	
--	--	---	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>termoplástico de alta resistência. Case/rack de amplificadores: 01 (um) rack padrão 19" (dezenove polegadas), montado com perfis de alumínio, e ou similares, com placas de madeira prensada e tratada, perfis de fixação com parafusos, com tampas, para acondicionar os amplificadores de potência. 01 (um) amplificador de potência, estéreo, de no mínimo 3.000W (três mil watts) R.M.S. em 02? (dois ohms), classe AB, e ou AB variável, e ou H ou digitais, com ventilação forçada, A.C. 220 V (duzentos e vinte volts), para transdutores de graves. 01 (um) amplificador de potência, estéreo de no mínimo 2.000W (dois mil watts) R.M.S. em 02? (dois ohms), classe AB, e ou AB, e ou variável, e ou digitais, com ventilação forçada, A.C. 220V (duzentos e vinte volts), para os transdutores de médio-graves. 01 (um) amplificador de potência, estéreo de no mínimo 1.000 W (um mil watts) R.M.S. em 02 ? (dois ohms), classe AB, e ou AB variável, e ou digitais, com ventilação forçada, A.C. 220 V (duzentos e vinte volts), para os transdutores de médios/agudos. 01 (um) amplificador de potência, estéreo de no mínimo 1.000W (um mil watts) R.M.S. em 02 ? (quatro ohms), classe AB, e ou AB variável, e ou digitais, com ventilação forçada, A.C. 220 V (duzentos e vinte volts), para os transdutores de agudos, no caso de utilização sonofletores three -way. 01 (um) painel de conexão, de 19" (dezenove polegadas), de 02 U (duas unidades de rack), com 01 (uma) entrada de A.C. e 08 (oito) entradas de sinal de áudio. 01(um) conector de A.C., tipo painel, fêmea, de 02 (dois) pólos, corpo em composto termoplástico, de no mínimo 32 A (trinta e dois ampères). 08 (oito) conectores XLR, 03 (três) contatos, tipo painel, macho, corpo de metal. 02 (dois) painéis de conexão, de 19" (dezenove polegadas), de 02 U (duas unidades de rack), com 04 (quatro) saídas para sonofletores. 04 (quatro) conectores de 08 (oito) polos, corpo de metal, e ou termoplástico, 30 A (trinta ampères), tipo painel, macho. Obs.: Serão aceitas montagens de racks diferenciadas, mas respeitando a quantidade de amplificadores solicitada. Cablagem de interligação dos amplificadores: 50 m (cinquenta metros) de cabo multi-vias (multicabo), de 06 (seis) pares + terra, com corda de fio de cobre estanhado e recozido, espaguetados individualmente, numerados, com blindagem de fita de poliéster aluminizada, com diâmetro 24 (vinte e quatro) A.W.G., com cobertura de cloreto de polivinila (PVC), extra flexível. 06 (seis) conectores XLR, 03 (três) contatos, corpo de metal, e ou termoplástico, fêmea de linha. 06 (seis) conectores XLR, 03 (três) contatos, corpo de metal, e ou termoplástico, macho de linha. OBS.: No caso de utilização de sistemas de quatro vias, o cabo deverá conter mais duas vias com os respectivos conectores. 30 m (trinta metros) de cabo de energia, flexível, cobertura em polietileno (PE), e ou Cloreto</p>	
--	--	--	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>de Polivinila (PVC), anti- chama, com isolamento de 01KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, de no mínimo, 03 (três vias) X 06 mm² (seis milímetros quadrados). 02(dois) conectores, de 03 (três) polos, macho de linha, de no mínimo 32 A (trinta e dois ampères), corpo de composto termoplástico de alta resistência. Console de mixagem: 01 (um) console de mixagem, analógico e ou digital, com configuração mínima de 32 (trinta e dois) canais de entrada, sendo no mínimo 28 (vinte e oito) canais para microfones, 04 (quatro) canais de linha, phantom power, equalização paramétrica e ou semi-paramétrica de 03 (três) bandas por canal, 08 (oito) auxiliares, máster, com processador de efeitos digitais. Cablagem do console de mixagem: 50 m (cinquenta metros) de cabo multi-vias (multicabo), de 36 (trinta e seis) pares + terra, com corda de fio de cobre estanhado e recozido, espaguetados individualmente, numerados, com blindagem de fita de poliéster aluminizada, com diâmetro 24 (vinte e quatro) A.W.G., com cobertura de cloreto de polivinila (PVC), extra flexível. 01 (uma) banheira, em metal, para conectores XLR de painel com 36 (trinta e seis) entradas, com prensa cabo e mola. 36 (trinta e seis) conectores XLR, 03 (três) contatos, corpo de metal, fêmea de painel. 36 (trinta e seis) conectores XLR, 03 (três) contatos, corpo de metal, macho de linha. Periféricos: Processadores, gerenciadores de sistemas dos transdutores: 01 (um) processador gerenciador de sistemas de alto falantes, digitais, taxa de amostragem de 24(vinte e quatro) bits /96Khz (noventa e seis quilohertz), com interfaces RS 232 e RS 485, com no mínimo 02 (duas) entradas e 06 (seis) saídas cada; no caso de sistemas de 04 (quatro) vias, o processador deverá conter 02 (duas) entradas e 08 (oito) saídas. Equalizadores: 05 (cinco) equalizadores, gráficos, estéreo, de 31(trinta e uma) bandas por canal, 1/3 (um terço) de oitava, faders de 45mm (quarenta e cinco milímetros). Processador de dinâmica: 02 (dois) compressores/limitadores, com 04 (quatro) canais de referência, cada. Cabos de interligação dos periféricos: 10 (dez) cabos de áudio, cobertura de PVC, flexível, balanceados, espaguetado, com reforço mecânico, 2(dois) X 22(vinte e dois) A.W.G., de 02m (dois metros) de comprimento. 10 (dez) conectores XLR, de 03 (três) contatos, macho de linha, corpo metálico, e ou termoplástico. 10 (dez) conectores XLR, de 03 (três) contatos, fêmea de linha, corpo metálico, e ou termoplástico. OBS.: O console de mixagem digital, poderá substituir os respectivos equalizadores, efeitos e compressor, acima citados. Microfones com fio: 08 (oito) microfones, dinâmico, cardioide, para vocais e back vocals. 08 (oito) microfones, dinâmico, cardioide, para percussão e instrumentos. 01 (um) kit para bateria, composto de microfones dinâmicos, supercardioide, para a 01 (uma) caixa, 02 (dois) tons,</p>	
--	--	---	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>01 (um) surdo e 01 (um) bumbo e 03 (três) microfones condensador, cardioide, para os pratos e chimbau. Cabos dos microfones com fio: 24 (vinte e quatro) cabos de microfone com 15m (quinze metros) cada, cobertura de PVC, flexível, balanceados, espaguetados, com reforço mecânico, 2 (dois) X 22 (vinte e dois) A.W.G. e 02 (dois) conectores XLR, de 03 (três) contatos, macho de linha, corpo metálico, e ou termoplástico e 02 (dois) conectores XLR, de 03 (três) contatos, fêmea de linha, corpo metálico, e ou termoplástico. Pedestais de microfone: 24 (vinte e quatro) pedestais para microfone, do tipo girafa, grande. Microfones sem fio: 04 (quatro) sistemas de microfone, sem fio, receptor U.H.F., 02 (duas) antenas de 1?2 (meia) onda, com escolha automática de frequências e monitoramento de carga de pilhas. 04 (quatro) transmissores de mão, U.H.F., tipo bastão, dinâmico, cápsula supercardióide, com as respectivas pilhas AA, alcalinas. Cabo do microfone sem fio: 04 (quatro) cabos de microfone com 05m (cinco metros) cada, cobertura de PVC, flexível, balanceados, espaguetados, com reforço mecânico, 2 (dois) X 22 (vinte e dois) A.W.G. e 04 (quatro) conectores XLR, de 03 (três) contatos, macho de linha, corpo metálico, e ou termoplástico e 04 (quatro) conectores XLR, de 03 (três) contatos, fêmea de linha, corpo metálico, e ou termoplástico. Direct boxes: 03 (três) direct boxes, passivos e ou ativos, com chaves de atenuação de ganho e chaves de aterramento, entrada P-10 e saída XLR. Cabos de interligação: 03 (três) cabos de áudio, cobertura de PVC, flexível, balanceados, espaguetados, com reforço mecânico, 02 (dois) X 22 (vinte e dois) A.W.G., de 05m (cinco metros) de comprimento. 03 (três) conectores XLR, de 03 (três) contatos, macho de linha, corpo metálico, e ou termoplástico. 03 (três) conectores XLR, de 03 (três) contatos, fêmea de linha, corpo metálico, e ou termoplástico. 03 (três) cabos de áudio, cobertura de PVC, flexível, balanceados, espaguetados, com reforço mecânico, 01 (um) X 22 (vinte e dois) A.W.G., de 05m (cinco metros) de comprimento. 06 (seis) conectores P-10 TR, macho de linha, corpo metálico. Back line: 01 (uma) bateria completa, composta de: 01 (um) bumbo de 20" (vinte polegadas) X 18" (dezoito polegadas), 02 (dois) tons, sendo 01 (um) high de 10" (dez polegadas) X 8" (oito polegadas) e 01 (um) mid de 12" (doze polegadas) X 9" (nove polegadas), 01 (um) surdo de 14" (catorze polegadas) X 14" (catorze polegadas) e 01 (uma) caixa de aço de 14" (catorze polegadas) X 5,5" (cinco polegadas e meia), ferragens dos tons e surdo, suporte para caixa, banco, estantes para: pratos, de ataque, condução e chimbals. 01 (um) amplificador, tipo combo, 02 (dois) canais independentes, efeito reverber, de no mínimo 100W (cem watts) R.M.S., com 02 (dois) transdutores de 12" (doze polegadas), para ser utilizado com</p>	
--	--	--	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>guitarra, violão, viola, banjo e ou cavaco. 01 (um) sistema para contra baixo e ou violão de 07 (sete) cordas, composto de: amplificador, tipo cabeçote, de no mínimo 300W (trezentos watts) R.M.S. e caixas, sendo 01 (uma) com 04 (quatro) transdutores de 10" (dez polegadas) e 01 (um) driver de compressão com corneta difusora, com acabamento em carpete e ou courvin; e outra com 01 (um) transdutor de 15" (quinze polegadas), com acabamento em carpete, e ou courvin. Cabos de interligação de instrumentos: 06 (seis) cabos de áudio, cobertura de PVC, flexível, balanceados, espaguetados, com reforço mecânico, 01(um) X 22 (vinte e dois) A.W.G., de 05m (cinco metros) de comprimento. 12 (doze) conectores P-10 TR, macho de linha, corpo metálico. Monitores – utilização passiva: 04 (quatro) monitores de chão (spot floor), com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, MDF, e ou similares) ou materiais compostos (fiber glass, plásticos injetados de alta resistência, e ou similares), pintadas com tintas resistentes às intempéries climáticas, contendo no mínimo: 02 (dois) alto-falantes de 10" (dez polegadas), e ou 12" (doze polegadas) de no mínimo 300W (trezentos watts) R.M.S. em 08 ? (oito ohms). 01 (um) driver de compressão de no mínimo 75W (setenta e cinco watts) R.M.S. em 08 ? (oito ohms), corneta diretiva de fibra de vidro, e ou alumínio injetado, divisores de frequência (passivas) e ou amplificadores internos (ativas), e ou amplificadores tipo painel in box. 02 (dois) conectores, macho, para painel, de 02 (dois), e ou 04 (quatro) polos, 30A (trinta ampères), corpo de metal, e ou termoplástico de alta resistência. Cablagem dos Sonofletores: 04 (quatro) cabos de comando e controle, flexíveis, com cobertura de composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), e ou polietileno (PE), anti-chama, sem chumbo, com isolamento de 01KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 02 (dois condutores) X 2,5mm² (dois e meio milímetros quadrados de seção), conforme NBR NM 280 e NBR 7289, com 10m (dez metros) de comprimento e 02 (dois) conectores de linha, fêmea, de 04 (quatro) polos, 30A (trinta ampères), com trava, corpo de metal, e ou termoplástico de alta resistência, em cada. Amplificação dos Monitores: 02 (dois) amplificadores de potência, estéreo, de no mínimo 3.000W (três mil watts) R.M.S. em 02? (dois ohms), classe AB, e ou AB variável, e ou digitais, com ventilação forçada, A.C. 220V (duzentos e vinte volts). Cabos de interligação dos amplificadores dos monitores: 04 (quatro) cabos de áudio, cobertura de PVC, flexível, balanceados, espaguetado, com reforço mecânico, 02 (dois) X 22(vinte e dois) A.W.G., de 50 m (cinquenta metros) de comprimento cada, com 02 (dois) conectores XLR, de 03 (três) contatos, macho de linha, corpo metálico, e ou termoplástico e 02 (dois) conectores XLR, de 03 (três) contatos, fêmea</p>	
--	--	---	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>de linha, corpo metálico ,e ou termoplástico, em cada. Obs.: poderão ser utilizados amplificadores de fones de ouvido, ou em combinações com spots de chão, desde que autorizados pela produção do espetáculo. Players/acessórios: Notebook: 01 (um) notebook, configuração mínima: Core 2 Duo, HD 250 Gb, memória RAM 8 Gb, reproduzidor e gravador CD e DVD, programas de reprodução e gravação de áudio, 02(duas) entradas USB 2.0, com fonte. Cabo para áudio do notebook: 01 (um) cabo de microfone com 05m (cinco metros) cada, cobertura de PVC, flexível, balanceados, espaguetados, com reforço mecânico, 02 (dois) X 22 (vinte e dois) A.W.G.. 02 (dois) conectores P-10, TR, macho de linha, corpo metálico. 01 (um) conector P-2, TRS, macho de linha, corpo metálico. Fone de ouvido: 01 (um) fone de ouvido para monitoramento, estéreo. Transformador/estabilizador: 01(uma) central de energia (Main Power), entrada de força 220V (duzentos e vinte volts), 32A (trinta e dois ampères) por fase, conectores elétricos, voltímetro e amperímetro para monitoramento da corrente e carga, de entrada e saída, disjuntores de proteção de entrada e saídas. 01(um) transformador/isolador/estabilizador de energia, com entrada 220V (duzentos e vinte volts) e saída 127V (cento e vinte e sete volts), de no mínimo 03 (três) KVA, com quadro de distribuição de disjuntores, conectores de A.C., compatíveis com os equipamentos. Cablagem de A.C.: 50m (cinquenta metros) de cabo de energia, com capa em polietileno (P.E.) e ou cloreto de polivinila (P.V.C.), flexíveis, anti-chama, com isolamento de 01 KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 03 (três condutores) X 10 mm2 (dez milímetros quadrados). 01 (um) conector de A.C., de 03 (três) polos, de no mínimo 63 A (sessenta e três ampères), macho de linha, corpo em composto termoplástico de alta resistência. 01 (um) conector de A.C., de 03 (três) polos, de no mínimo 63 A (sessenta e três ampères), fêmea de linha, corpo em composto termoplástico de alta resistência. 03 (três) conectores de metal, tipo olhal, para cabo de secção 10mm2 (dez milímetros quadrados). ILUMINAÇÃO DE PALCO: Refletores PAR 64: 12 (doze) refletores, tipo Combat, de alumínio polido, lâmpada PAR 64, 1.000 W (um mil watts), foco # 5 (WPL, FFS), 127 V (cento e vinte sete volts) para vara seriada ou 220 V (duzentos e vinte volts) para vara paralela com soquete PAR, rabicho em cabo PP, 03 X 2,5mm2 (três condutores por dois e meio milímetro quadrado de seção), com plug 2P+T, 10 A (dez ampères), macho de linha, porta filtro de cor (gelatina), garra, e ou algema padrão P-30/Q-30. 12 (doze) refletores, tipo Combat, de alumínio polido, lâmpada PAR 64, 1.000 W (um mil watts), foco # 2 (NSP, FFP), 127 V (cento e vinte sete volts) para vara seriada ou 220 V (duzentos e vinte volts) para vara</p>	
--	--	---	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>paralela com soquete PAR, rabicho em cabo PP, 03 X 2,5mm2 (três condutores por dois e meio milímetro quadrado de seção), com plug 2P+T, 10 A (dez ampères), macho de linha, porta filtro de cor (gelatina), garra, e ou algema padrão P-30/Q-30. 12 (doze) refletores, tipo Combat, de alumínio polido, lâmpada PAR 64, 1.000 W (um mil watts), foco # 1 (VNSP, FFN), 127 V (cento e vinte sete volts) para vara seriada ou 220 V (duzentos e vinte volts) para vara paralela com soquete PAR, rabicho em cabo PP, 03 X 2,5mm2 (três condutores por dois e meio milímetro quadrado de seção), com plug 2P+T, 10 A (dez ampères), macho de linha, porta filtro de cor (gelatina), garra, e ou algema padrão P-30/Q-30. Obs.: poderão ser utilizados refletores PAR LED RGBW, modelo similar aos PAR 64 em potência e luminosidade, desde que autorizado pela produção do espetáculo. Varas elétricas para refletores PAR 64: 06 (seis) varas elétricas, seriadas e ou paralelas, com 06 (seis) tomadas 2P+T, de embutir, 10 A (dez ampères), com 06 (seis) rabichos e ligações em cabo PP 03 X 1,5mm2 (três condutores por um e meio milímetro quadrado de seção) com plug 2P+T, 10 A (dez ampères), macho de linha, 02 (duas) garras, e ou algemas padrão P-30/Q-30. Cabos de comando e controle para refletores PAR 64: 06 (seis) cabos de comando e controle, flexíveis, com cobertura de composto termoplástico de Cloreto de Polivinila (PVC) e ou polietileno (PE), anti-chama, sem chumbo, com isolamento de 01KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 12 (doze condutores) X 2,5mm2 (dois e meio milímetros quadrados de seção), numerados, conforme NBR NM 280 e NBR 7289, com 30m (trinta metros) de comprimento cada, com 06 (seis) plugs 2P +T, 10 A (dez ampères), macho de linha e 06 (seis) plugs 2P +T, 10 A (dez ampères), fêmea de linha. Dimmers: 24 (vinte e quatro) canais de dimmer, montados em rack padrão 19" (dezenove polegadas), sendo: 4.000 W (quatro mil watts) por canal, em 220 V (duzentos e vinte volts), com transformadores /isoladores por canal, controle digital, via protocolo DMX 512, com ventilação forçada, mínimo de 02 (duas) tomadas de embutir, 2P+T, 20 A (vinte ampères) por canal. Mesa de controle de iluminação: 01 (uma) mesa controladora de iluminação, de 24 (vinte e quatro) canais, digital, protocolo DMX 512, 220 V, com cabo DMX de 50m (cinquenta metros). Gerador de Névoa (máquina de fumaça): 01 (um) gerador de névoa, de 1.500 W (um mil e quinhentos watts) de potência, 220 V (duzentos e vinte volts), com líquido neutro e de boa qualidade, com ventilador dispersor de névoa, com ajuste de velocidade. Cablagem de A.C. : 150m (cento e cinquenta metros) de cabo de energia, com capa em polietileno (P.E.) e ou cloreto de polivinila (P.V.C.), flexíveis, anti-chama, com isolamento de 01 KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 35mm2</p>	
--	--	---	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>(trinta e cinco milímetros quadrados de seção), divididos em 03 (três) pernas de 50m (cinquenta metros) cada, identificadas como T, R e S. 03 (três) conectores, tipo granada, capa isolante, fêmea de linha, 400 A (quatrocentos ampères), para conexão dos dimmers. 03 (três) terminais metálicos, tipo olhal, 35mm² (trinta e cinco milímetros quadrados), grimpados aos cabos de energia. ESTRUTURAS: Estruturas treliçadas de alumínio para montagem de grids para iluminação, para atender as necessidades do espetáculo, respeitando as limitações do local da apresentação e as metragens lineares do memorial: 04 (quatro) colunas de 04m (quatro metros), 300mm (trezentos milímetros) X 300mm (trezentos milímetros), com treliça em duas faces, escada em duas faces, em alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos externo de 2" x 1/8" e treliçado de 11/2" x 3/32", polido. 08 (oito) colunas de 03m (três metros), 300mm (trezentos milímetros) X 300mm (trezentos milímetros), com treliça em duas faces, escada em duas faces, em alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos externo de 2" x 1/8" e treliçado de 11/2" x 3/32", polido. 04 (quatro) colunas de 02m (dois metros), 300mm (trezentos milímetros) X 300mm (trezentos milímetros), com treliça em duas faces, escada em duas faces, em alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos externo de 2" x 1/8" e treliçado de 11/2" x 3/32", polido. 04 (quatro) colunas de 01m (um metro), 300mm (trezentos milímetros) X 300mm (trezentos milímetros), com treliça em duas faces, escada em duas faces, em alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos externo de 2" x 1/8" e treliçado de 11/2" x 3/32", polido. 04 (quatro) colunas de 0,5m (meio metro), 300mm (trezentos milímetros) X 300mm (trezentos milímetros), com treliça em duas faces, escada em duas faces, em alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos externo de 2" x 1/8" e treliçado de 11/2" x 3/32", polido. 04 (quatro) bases tubulares, de 0,75m (setenta e cinco centímetros) X 0,75m (setenta e cinco centímetros), em alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos de 2" x 1/8", polido. 04 (quatro) sleeve block, de 04(quatro) faces, linha 300mm (trezentos milímetros), em alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos de 2" x 1/8", polido. 04 (quatro) paus de carga, para talha manual, linha 300mm (trezentos milímetros), em alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, polido. 04 (quatro) talhas manuais, carga de trabalho 01t (uma tonelada), com 10m (dez metros) de corrente de elevação. 04 (quatro) cintas de elevação de carga, de 01m (um metro) cada, carga de trabalho de 02t (duas toneladas). 04 (quatro) manilhas padrão "D", de 3/4" (três quartos de polegada), aço 1045, forjadas, pino reforçado, acabamento galvanizado, carga de trabalho 2,5t (duas toneladas e meia). 04 (quatro) baldes de lona, com armação de aço, carga de</p>	
--	--	---	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		trabalho de 50Kg (cinquenta quilos), com mosquetão de trava roscada. 100 (cem) conjuntos mecânicos, de 01 (um) parafuso, 02 (duas) arruelas e 01 (uma) porca, galvanizados, para montagem dos grids da linha 300mm (trezentos milímetros). 02 (duas) cortinas em tecido, pretas, para ser usada como rotunda, de 5,0m (cinco metros) X 6,0m (seis metros) cada. Considerações finais: - Caixa de ferramentas completa para a confecção dos serviços. - Abraçadeiras plásticas para travamento dos cabos. - Equipamentos acondicionados em flight cases. - Escadas de diversos tamanhos para atender as especificações dos espetáculos. - AndAIMES, quando necessário, para afinação e montagem da iluminação. - 01(um) técnico de som com uniforme da empresa e crachá de identificação, disponível durante todo evento. - 01(um) técnico de iluminação com uniforme da empresa e crachá de identificação, disponível durante todo evento. - Carregadores para mobilização e desmobilização dos equipamentos e materiais necessários ao espetáculo OBSERVAÇÃO: COLOCAR MARCA E MODELO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS ÁUDIO/ILUMINAÇÃO. UNIDADE DE MEDIDA: 30		
			VALOR TOTAL	R\$ 132.000,00



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

REF.: Pregão Presencial 220/22

Objeto: Registro de preços para futura locação de equipamento de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura.

Empresa: P H NUNES FERREIRA & CIA LTDA – ME

VALORES REGISTRADOS

ITEM	QT	UN	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				TOTAL R\$	TOTAL R\$
3	20	SV	ESPECIFICAÇÃO: Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de áudio e iluminação de grande porte, a serem utilizados durante a programação de Eventos de shows musicais na Sede da Secretaria e em locais a serem determinados por esta Secretaria, segue abaixo o Memorial Descritivo dos equipamentos. * Quantidade 20 eventos Eventos: >Show das cantoras >Aniversário de Guaratinguetá >Festival Dilermando Reis >Festival Cultura Popular Entre outros eventos a serem definidos pela secretaria. Locação avulsa R\$ Prazo: 12 meses MEMORIAL DESCRITIVO/TERMO DE REFERENCIA EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO: Sonofletores: 8 (oito) sonofletores, com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, MDF, e ou similares), e ou materiais compostos (fiber glass (fibra de vidro), plásticos injetados de alta resistência, e ou similares), pintadas com tintas resistentes às intempéries climáticas; sendo 04 (quatro) modelo single, two- way, e ou three-way e 04 (quatro) sub-woofer, para utilização em sistemas processados ativos. O sonofletor single, two-way, e ou three-way; trapezoidal, e ou retangular; plana, e ou cornetada; com pontos para içamento (fly point), e ou colocada sobre plataforma; e ou sonofletor de acoplamento vertical (line array), e deverá conter no mínimo: 02 (dois) transdutores de alta performance, com carcaça em alumínio injetado, cone de celulose e ou compostos, suspensão em tecido, conjunto magnético de ferrite de bário, e ou neodímio, de 12" (doze polegadas), e ou 15" (quinze polegadas), ou em combinações com transdutores de 15" (quinze polegadas), e ou 12" (doze polegadas), e ou 10" (dez polegadas), e ou 08" (oito polegadas), e ou 6,5" (seis polegadas e meia), de acordo com a marca e modelo do sonofletor, com bobina de 03" (três	R\$ 6.000,00	R\$ 120.000,00



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>polegadas), e ou 04" (quatro polegadas), com no mínimo 400 W (quatrocentos watts) R.M.S. em 8? (oito ohms) cada. 01 (um) driver de compressão, com boca de 02" (duas polegadas), conjunto magnético de ferrite de bário, e ou neodímio, com domo de titânio e bobina de fio chato de alumínio, de 03" (três polegadas), e ou 04" (quatro polegadas) de no mínimo 100 W (cem watts) R.M.S. em 08? (oito ohms) com difusor cornetado, e ou guia de onda (alumínio fundido, fiber glass (fibra de vidro), e ou similares). Caso a Empresa opte pelo uso de modelos three way, que utilizem drivers com diafragma fenólico e tweeters, as mesmas deverão conter: 01 (um) driver de compressão com boca de 02" (duas polegadas), conjunto magnético de ferrite de bário, e ou neodímio, com domo fenólico e bobina de fio chato de alumínio, e ou cobre, de 03 (três), e ou 04 (quatro) polegadas, de no mínimo 100 W (cem watts) R.M.S. em 08? (oito ohms) com difusor cornetado (alumínio fundido, fiber glass, e ou similares). 02 (dois) super tweeters, com carcaça de alumínio fundido, conjunto magnético de ferrite de bário, bobina de fio chato de cobre, e ou alumínio, de no mínimo 75 W (setenta e cinco watts) R.M.S. em 08? (oito ohms). 02 (dois) conectores, macho, para painel, de 08(oito) polos, 30A (trinta ampères), corpo de metal, e ou termoplástico de alta resistência. O modelo sub-woofer, de montagem acústica, paralela, e ou push-pull, e ou pull-pull; trapezoidal, e ou retangular, plana, e ou cornetada, deverá conter no mínimo: 02 (dois) transdutores de 15" (quinze polegadas), e ou 18" (dezoito polegadas), e ou 21" (vinte uma polegadas), de alta performance, com carcaça em alumínio injetado, cone de celulose, e ou compostos, suspensão em tecido, conjunto magnético de ferrite de bário, e ou neodímio, com bobina de 04" (quatro polegadas) de no mínimo 600 W (seiscentos watts) R.M.S. em 08? (oito ohms). 02 (dois) conectores, macho, para painel, de 02 (dois), e ou 04 (quatro) polos, 30A (trinta ampères), corpo de metal, e ou termoplástico de alta resistência. Cablagem dos Sonofletores: 02 (dois) cabos de comando e controle, flexíveis, com cobertura de composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), e ou polietileno (PE), anti-chama, sem chumbo, com isolamento de 01KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 04 (quatro vias) X 2,5mm²</p>	
--	--	---	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>(dois e meio milímetros quadrados), conforme NBR NM 280 e NBR 7289, com 30m (trinta metros) de comprimento. 02 (dois) conectores de linha, fêmea, de 04 (quatro) polos, 30A (trinta ampères), com trava, corpo de metal, e ou termoplástico de alta resistência. 02 (dois) cabos de comando e controle, flexíveis, com cobertura de composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), e ou polietileno (PE), anti-chama, sem chumbo, com isolamento de 01KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 04 (quatro vias) X 2,5mm² (dois e meio milímetros quadrados), conforme NBR NM 280 e NBR 7289, com 03m (três metros) de comprimento. 02 (dois) conectores de linha, fêmea, de 04 (quatro) polos, 30A (trinta ampères), com trava, corpo de metal, e ou termoplástico de alta resistência. 02 (dois) cabos de comando e controle, flexíveis, com cobertura de composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), e ou polietileno (PE), anti-chama, sem chumbo, com isolamento de 01KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 02 (duas vias) X 4,0mm² (quatro milímetros quadrados), conforme NBR NM 280 e NBR 7289, com 30m (trinta metros) de comprimento. 02 (dois) conectores de linha, fêmea, de 04 (quatro) polos, 30A (trinta ampères), com trava, corpo de metal, e ou termoplástico de alta resistência. 02 (dois) cabos de comando e controle, flexíveis, com cobertura de composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), e ou polietileno (PE), anti-chama, sem chumbo, com isolamento de 01KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 02 (duas vias) X 4,0mm² (quatro milímetros quadrados), conforme NBR NM 280 e NBR 7289, com 03m (três metros) de comprimento. 02 (dois) conectores de linha, fêmea, de 04 (quatro) polos, 30A (trinta ampères), com trava, corpo de metal, e ou termoplástico de alta resistência. Case/rack de amplificadores: 01 (um) rack padrão 19" (dezenove polegadas), montado com perfis de alumínio, e ou similares, com placas de madeira prensada e tratada, perfis de fixação com parafusos, com tampas, para acondicionar os amplificadores de potência. 01 (um) amplificador de potência, estéreo, de no mínimo 5.000W (cinco mil watts) R.M.S. em 02? (dois ohms), classe AB, e ou AB variável, e ou H, e ou digitais, com ventilação forçada, A.C. 220 V (duzentos e vinte volts), para transdutores de graves. 01 (um) amplificador de potência,</p>	
--	--	---	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>estéreo de no mínimo 3.000W (três mil watts) R.M.S. em 02? (dois ohms), classe AB, e ou AB variável, e ou digitais, com ventilação forçada, A.C. 220V (duzentos e vinte volts), para os transdutores de médio-graves. 01 (um) amplificador de potência, estéreo de no mínimo 2.000 W (dois mil watts) R.M.S. em 02 ? (dois ohms), classe AB, e ou AB variável, e ou digitais, com ventilação forçada, A.C. 220 V (duzentos e vinte volts), para os transdutores de médios/agudos. 01 (um) amplificador de potência, estéreo de no mínimo 2.000W (dois mil watts) R.M.S. em 02 ? (quatro ohms), classe AB, e ou AB variável, e ou digitais, com ventilação forçada, A.C. 220 V (duzentos e vinte volts), para os transdutores de agudos, no caso de utilização sonofletores three -way. 01 (um) painel de conexão, de 19" (dezenove polegadas), de 02 U (duas unidades de rack), com 01 (uma) entrada de A.C. e 08 (oito) entradas de sinal de áudio. 01(um) conector de A.C., tipo painel, fêmea, de 02(dois) pólos, corpo em composto termoplástico, de no mínimo 32 A (trinta e dois ampères). 08 (oito) conectores XLR, 03 (três) contatos, tipo painel, macho, corpo de metal. 02 (dois) painéis de conexão, de 19" (dezenove polegadas), de 02 U (duas unidades de rack), com 04 (quatro) saídas para sonofletores. 04 (quatro) conectores de 08 (oito) polos, corpo de metal, e ou termoplástico, 30 A (trinta ampères), tipo painel, macho. Obs.: Serão aceitas montagens de racks diferenciadas, mas respeitando a quantidade de amplificadores solicitadas. Cablagem de interligação dos amplificadores: 50 m (cinquenta metros) de cabo multi-vias (multicabo), de 06 (seis) pares + terra, com corda de fio de cobre estanhado e recozido, espaguetados individualmente, numerados, com blindagem de fita de poliéster aluminizada, com diâmetro 24 (vinte e quatro) A.W.G., com cobertura de cloreto de polivinila (PVC), extra flexível. 06 (seis) conectores XLR, 03 (três) contatos, corpo de metal e ou termoplástico, fêmea de linha. 06 (seis) conectores XLR, 03 (três) contatos, corpo de metal e ou termoplástico, macho de linha. Obs.: No caso de utilização de sistemas de quatro vias, o cabo deverá conter mais duas vias e os respectivos conectores. 30 m (trinta metros) de cabo de energia, flexível, cobertura em polietileno (PE) e ou Cloreto de Polivinila (PVC), anti-chama, com isolamento de 01KV (um quilo volt), baixa</p>	
--	--	--	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>resistência ôhmica, de no mínimo, 03 (três vias) X 06 mm² (seis milímetros quadrados). 02(dois) conectores, de 03 (três) polos, macho de linha, de no mínimo 32 A (trinta e dois ampères), corpo de composto termoplástico de alta resistência. Console de mixagem: 01 (um) console de mixagem, analógico, e ou digital, com configuração mínima de 32 (trinta e dois) canais de entrada, sendo no mínimo 28 (vinte e oito) canais para microfones, 04 (quatro) canais de linha, phantom power, equalização paramétrica de 03 (três) bandas por canal, mínimo de 12 (doze) auxiliares, máster, com processador de efeitos digitais. Cablagem do console de mixagem: 50 m (cinquenta metros) de cabo multi-vias (multicabo), de 36 (trinta e seis) pares + terra, com corda de fio de cobre estanhado e recozido, espaguetados individualmente, numerados, com blindagem de fita de poliéster aluminizada, com diâmetro 24 (vinte e quatro) A.W.G., com cobertura de cloreto de polivinila (PVC), extra flexível. 01 (uma) banheira, em metal, para conectores XLR de painel com 36 (trinta e seis) entradas, com prensa cabo e mola. 36 (trinta e seis) conectores XLR, 03 (três) contatos, corpo de metal, fêmea de painel. 36 (trinta e seis) conectores XLR, 03 (três) contatos, corpo de metal, macho de linha. Periféricos: Processadores, gerenciadores de sistemas dos transdutores: 01 (um) processador gerenciador de sistemas de alto falantes, digitais, taxa de amostragem de 24(vinte e quatro) bits /96Khz (noventa e seis quilohertz), com interfaces RS 232 e RS 485, com no mínimo 02 (duas) entradas e 06 (seis) saídas cada, no caso de utilização de sistemas de 04 (quatro) vias, o processador deverá conter 02 (duas) entradas e 08 (oito) saídas. Processadores de dinâmica: 02 (dois) compressores/limitadores, de 04 (quatro) canais de referência e ou 04 (quatro) compressores/limitadores, com 02 (dois) canais de referência. Equalizadores: 07 (sete) equalizadores, gráficos, estéreo, de 31 (trinta e uma) bandas por canal, 1/3 (um terço) de oitava, faders de 45mm (quarenta e cinco milímetros). Cabos de interligação dos periféricos: 12 (doze) cabos de áudio, cobertura de PVC, flexível, balanceados, espaguetado, com reforço mecânico, 02 (dois) X 22 (vinte e dois) A.W.G., de 02m (dois metros) de comprimento. 12 (doze) conectores XLR, de 03 (três) contatos, macho</p>	
--	--	--	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>de linha, corpo metálico, e ou termoplástico. 12 (doze) conectores XLR, de 03 (três) contatos, fêmea de linha, corpo metálico, e ou termoplástico. Obs.: O console de mixagem digital, poderá substituir os respectivos equalizadores e compressores, acima citados. Microfones com fio: 10 (dez) microfones, dinâmicos, cardioide, para vocais e back vocals. 10 (dez) microfones, dinâmicos, cardioide, para percussão e instrumentos. 01 (um) kit para bateria, composto de microfones dinâmicos, supercardióide, para a 01 (uma) caixa, 02 (dois) tons, 01 (um) surdo e 01 (um) bumbo e 03 (três) microfones condensador, cardioide, para os pratos e chimbau. Cabos dos microfones com fio: 32 (trinta e dois) cabos de microfone com 15m (quinze metros) cada, cobertura de PVC, flexível, balanceados, espaguetados, com reforço mecânico, 2 (dois) X 22 (vinte e dois) A.W.G. 32 (trinta e dois) conectores XLR, de 03 (três) contatos, macho de linha, corpo metálico, e ou termoplástico. 32 (trinta e dois) conectores XLR, de 03 (três) contatos, fêmea de linha, corpo metálico, e ou termoplástico. Pedestais e garras de microfone: 28 (vinte e oito) pedestais para microfone, do tipo girafa. 06 (seis) garras, tipo LP, para percussão. Microfones sem fio: 04 (quatro) sistemas de microfone, sem fio, receptor U.H.F., 02 (duas) antenas de 1/2 (meia) onda, com escolha automática de frequências e monitoramento de carga de pilhas, e ou baterias. 04 (quatro) transmissores de mão, U.H.F., tipo bastão, dinâmico, cápsula supercardióide, com as respectivas pilhas AA, e ou baterias, alcalinas. Cabo do microfone sem fio: 04 (quatro) cabos de microfone com 05m (cinco metros) cada, cobertura de PVC, flexível, balanceados, espaguetados, com reforço mecânico, 2 (dois) X 22 (vinte e dois) A.W.G. e 04 (quatro) conectores XLR, de 03 (três) contatos, macho de linha, corpo metálico e ou termoplástico e 04 (quatro) conectores XLR, de 03 (três) contatos, fêmea de linha, corpo metálico, e ou termoplástico, em cada. Direct boxes: 06 (seis) direct boxes, passivos e ou ativos, com chaves de atenuação de ganho e chaves de aterramento, entrada P-10 e saída XLR. Cabos de interligação: 06 (seis) cabos de áudio, cobertura de PVC, flexível, balanceados, espaguetados, com reforço mecânico, 02 (dois) X 22 (vinte e dois) A.W.G., de 05m (cinco metros) de comprimento. 06 (seis) conectores</p>	
--	--	---	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>XLR, de 03 (três) contatos, macho de linha, corpo metálico e ou termoplástico. 06 (seis) conectores XLR, de 03 (três) contatos, fêmea de linha, corpo metálico e ou termoplástico. 06 (seis) cabos de áudio, cobertura de PVC, flexível, balanceados, espaguetados, com reforço mecânico, 01 (um) X 22 (vinte e dois) A.W.G., de 05m (cinco metros) de comprimento. 12 (doze) conectores P-10 TR, macho de linha, corpo metálico. . Back line: 01 (uma) bateria completa, composta de: 01 (um) bumbo de 20" (vinte polegadas) X 18" (dezoito polegadas), 02 (dois) tons, sendo 01(um) high de 10" (dez polegadas) X 8" (oito polegadas) e 01 (um) mid de 12" (doze polegadas) X 9" (nove polegadas), 01 (um) surdo de 14" (catorze polegadas) X 14" (catorze polegadas) e 01 (uma) caixa de aço de 14" (catorze polegadas) X 5,5" (cinco polegadas e meia), ferragens dos tons e surdo, suporte para caixa, banco, estantes para: pratos, de ataque, condução e chimbals. 02 (dois) amplificadores, tipo combo, 02 (dois) canais independentes, efeito reverber, de no mínimo 100W (cem watts) R.M.S., com 02 (dois) transdutores de 12" (doze polegadas), para ser utilizado com guitarra, violão, viola, banjo, e ou cavaco. 01 (um) sistema para contra baixo, e ou violão de 07 (sete) cordas, composto de: amplificador, tipo cabeçote, de no mínimo 300W (trezentos watts) R.M.S. e caixas, sendo 01 (uma) com 04 (quatro) transdutores de 10" (dez polegadas) e 01 (um) driver de compressão com corneta difusora, com acabamento em carpete e ou courvin; e outra com 01 (um) transdutor de 15" (quinze polegadas), com acabamento em carpete e ou courvin. Cabos de interligação de instrumentos: 06 (seis) cabos de áudio, cobertura de PVC, flexível, balanceados, espaguetados, com reforço mecânico, 01(um) X 22 (vinte e dois) A.W.G., de 05m (cinco metros) de comprimento. 12 (doze) conectores P-10 TR, macho de linha, corpo metálico. Monitores – utilização passiva: 08 (oito) monitores de chão (spot floor), com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, MDF, e ou similares), e ou materiais compostos (fiber glass, plásticos injetados de alta resistência, e ou similares), pintadas com tintas resistentes às intempéries climáticas, contendo no mínimo: 02 (dois) alto-falantes de 10" (dez polegadas), e ou 12" (doze polegadas) de no mínimo 300W (trezentos watts) R.M.S. em 08 ? (oito ohms). 01</p>	
--	--	---	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>(um) driver de compressão de no mínimo 75W (setenta e cinco watts) R.M.S. em 08 ? (oito ohms), corneta diretiva de fibra de vidro e ou alumínio injetado, divisores de frequência (passivas) e ou amplificadores internos (ativas), e ou amplificadores tipo painel in box. 02 (dois) conectores, macho, para painel, de 02 (dois), e ou 04 (quatro) polos, 30A (trinta ampères), corpo de metal, e ou termoplástico de alta resistência. Obs.: poderão ser utilizados amplificadores para fone de ouvido, ou em composições de spots de chão e fones de ouvido, com a devida autorização da produção do espetáculo. Cablagem dos Sonofletores: 08 (oito) cabos de comando e controle, flexíveis, com cobertura de composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), e ou polietileno (PE), anti-chama, sem chumbo, com isolamento de 01KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 02 (dois condutores) X 2,5mm² (dois e meio milímetros quadrados de seção), conforme NBR NM 280 e NBR 7289, com 10m (dez metros) de comprimento e 02 (dois) conectores de linha, fêmea, de 04 (quatro) polos, 30A (trinta ampères), com trava, corpo de metal, e ou termoplástico de alta resistência, em cada. Amplificação dos Monitores: 04 (quatro) amplificadores de potência, estéreo, de no mínimo 3.000W (três mil watts) R.M.S. em 02? (dois ohms), classe AB, e ou AB variável, e ou digitais, com ventilação forçada, A.C. 220V (duzentos e vinte volts). Cablagem de interligação dos amplificadores dos monitores: 50 m (cinquenta metros) de cabo multi-vias (multicabo), de 12 (doze) pares + terra, com corda de fio de cobre estanhado e recozido, espaguetados individualmente, numerados, com blindagem de fita de poliéster aluminizada, com diâmetro 24 (vinte e quatro) A.W.G., com cobertura de cloreto de polivinila (PVC), extra flexível. 12 (doze) conectores XLR, 03 (três) contatos, corpo de metal e ou termoplástico, fêmea de linha. 12 (doze) conectores XLR, 03 (três) contatos, corpo de metal e ou termoplástico, macho de linha. Players/acessórios: 01 (um) notebook, configuração mínima: Core 2 Duo, HD 250 Gb, memória RAM 8 Gb, reproduzidor e gravador CD e DVD, programas de reprodução e gravação de áudio, 02 (duas) entradas USB 2.0, com fonte. Cabo para áudio do notebook: 01 (um) cabo de microfone com 05m (cinco metros) cada,</p>	
--	--	---	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>cobertura de PVC, flexível, balanceados, espaguetados, com reforço mecânico, 02 (dois) X 22 (vinte e dois) A.W.G.. 02 (dois) conectores P-10, TR, macho de linha, corpo metálico. 01 (um) conector P-2, TRS, macho de linha, corpo metálico. Fone de ouvido: 01 (um) fone de ouvido para monitoramento, estéreo. Transformador/estabilizador: 01 (uma) central de energia (Main Power), entrada de força 220V (duzentos e vinte volts), 32A (trinta e dois ampères) por fase, conectores elétricos, voltímetro e amperímetro para monitoramento da corrente e carga, de entrada e saída, disjuntores de proteção de entrada e saídas. 01 (um) transformador/isolador/estabilizador de energia, com entrada 220V (duzentos e vinte volts) e saída 127V (cento e vinte e sete volts), de no mínimo 03 (três) KVA, com quadro de distribuição de disjuntores, conectores de A.C., compatíveis com os equipamentos. Cablagem de A.C.: 150m (cinquenta metros) de cabo de energia, com capa em polietileno (P.E.) e ou cloreto de polivinila (P.V.C.), flexíveis, anti-chama, com isolamento de 01 KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 35 mm² (trinta e cinco milímetros quadrados), divididos em 03 (três) pernas de 50m (cinquenta metros) cada, identificadas como T, R e S. 03 (três) conectores, tipo granada, capa isolante, fêmea de linha, 400 A (quatrocentos ampères), para conexão no main power. 03 (três) conectores de metal, tipo olhal, para cabo de seção 35mm² (trinta e cinco milímetros quadrados).</p> <p>ILUMINAÇÃO DE PALCO: Refletores PAR 64: 24 (vinte e quatro) refletores, tipo Combat, de alumínio polido, lâmpada PAR 64, 1.000 W (um mil watts), foco # 5 (WPL, FFS), 127 V (cento e vinte e sete volts) para vara seriada ou 220 V (duzentos e vinte volts) para vara paralela com soquete PAR, rabicho em cabo PP, 03 X 2,5mm² (três condutores por dois e meio milímetro quadrado de seção), com plug 2P+T, 10 A (dez ampères), macho de linha, porta filtro de cor (gelatina), garra, e ou algema padrão P-30/Q-30. 24 (vinte e quatro) refletores, tipo Combat, de alumínio polido, lâmpada PAR 64, 1.000 W (um mil watts), foco # 2 (NSP, FFP), 127 V (cento e vinte e sete volts) para vara seriada ou 220 V (duzentos e vinte volts) para vara paralela com soquete PAR, rabicho em cabo PP, 03 X 2,5mm² (três condutores por dois e meio milímetro quadrado de seção), com plug 2P+T, 10 A (dez</p>	
--	--	---	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>ampères), macho de linha, porta filtro de cor (gelatina), garra, e ou algema padrão P-30/Q-30. 24 (vinte e quatro) refletores, tipo Combat, de alumínio polido, lâmpada PAR 64, 1.000 W (um mil watts), foco # 1 (VNSP, FFN), 127 V (cento e vinte sete volts) para vara seriada ou 220 V (duzentos e vinte volts) para vara paralela com soquete PAR, rabicho em cabo PP, 03 X 2,5mm² (três condutores por dois e meio milímetro quadrado de seção), com plug 2P+T, 10 A (dez ampères), macho de linha, porta filtro de cor (gelatina), garra, e ou algema padrão P-30/Q-30. Obs.: poderão ser utilizados refletores PAR LED RGBW, modelo similar aos PAR 64 em potência e luminosidade, desde que autorizado pela produção do espetáculo. Varas elétricas para refletores PAR 64: 12 (doze) varas elétricas, seriadas e ou paralelas, com 06 (seis) tomadas 2P+T, de embutir, 10 A (dez ampères), com 06 (seis) rabichos e ligações em cabo PP 03 X 2,5mm² (três condutores por dois e meio milímetro quadrado de seção) com plug 2P+T, 10 A (dez ampères), macho de linha, 02 (duas) garras e ou algemas padrão P-30/Q-30. Cabos de comando e controle para refletores PAR 64: 12 (doze) cabos de comando e controle, flexíveis, com cobertura de composto termoplástico de Cloreto de Polivinila (PVC), e ou polietileno (PE), anti-chama, sem chumbo, com isolamento de 01KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 12 (doze condutores) X 2,5mm² (dois e meio milímetros quadrados de seção), numerados, conforme NBR NM 280 e NBR 7289, com 30m (trinta metros) de comprimento cada, com 06 (seis) plugs 2P +T, 10 A (dez ampères), macho de linha e 06 (seis) plugs 2P +T, 10 A (dez ampères), fêmea de linha, cada. Dimmers: 48 (quarenta e oito) canais de dimmers, montados em rack padrão 19" (dezenove polegadas), sendo: 4.000 W (quatro mil watts) por canal, em 220 V (duzentos e vinte volts), com transformadores /isoladores por canal, controle digital, via protocolo DMX 512, com ventilação forçada, mínimo de 02 (duas) tomadas de embutir, 2P+T, 20 A (vinte ampères) por canal. Moving heads beam, e ou spot: 08 (oito) moving heads beam, e ou spot, dependendo da especificação técnica do espetáculo. Especificações técnicas moving head beam: Moving head beam, lâmpada MSR 5R 200W (duzentos watts), 16 (dezesesseis) canais DMX 512, PAN 540º (quinhentos e</p>	
--	--	--	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>quarenta graus), TILT 270° (duzentos e setenta graus), auto-correção, 14 (quatorze) cores, 17 (dezesete) gobos, 8 (oito) faces, prisma rotativo, frost, ajuste de foco, strobo/dimmer – 0-100% (zero a cem por cento), protetor e aquecimento, feixe de ângulo de 0° a 4° (zero a quatro graus), 220V (duzentos e vinte volts), e ou bi-volt automático. Especificações técnicas moving head spot: Moving head spot, com 14, e ou 16 canais DMX-512, PAN: 570° (quinhentos e quarenta graus), TILT: 270° (duzentos e setenta graus), disco de cores: 11 (onze) cores + branco, efeito rainbow com velocidade variável, segundo disco de cores: 11 (onze) cores + branco, 02 (dois) filtros de correção de cor: 3200° K (três mil e duzentos graus Kelvin), e 5000° K (cinco mil graus Kelvin), 09 (nove) gobos intercambiáveis + aberto, 06 (seis) gobos rotativos intercambiáveis + aberto, 05 (cinco) gobos em metal, 01(m) gobo vidro, prisma de 03 (três) faces rotativo de alta velocidade, em ambas as direções, obturador motorizado variável (para estrobo), iris motorizada variável, foco motorizado variável, dimmer motorizado variável 0–100% (zero a cem por cento), anal de reset elétrico remoto, on/off da lâmpada e velocidade de vetor, correção de pan/tilt automático, ângulo do feixe: 15° (quinze graus), lâmpada: HMI 575/GS 575W (quinhentos e setenta e cinco watts), 220V (duzentos e vinte volts), e ou bi-volt automático. Cabos PP para Moving Heads: 08 (oito) cabos PP, revestimento PVC, preto, isolamento 750 V (setecentos e cinquenta volts), 03 X 2,5mm² (dois e meio milímetros quadrados de seção), conforme NBR 6880 e NBR 13249, com 01 (um) plug 2P +T, 10 A (dez ampères), macho de linha e 01 (um) plug 2P +T, 10 A (dez ampères), fêmea de linha, de 30m (trinta metros) de comprimento cada. Mesa de controle de iluminação: 01 (uma) mesa controladora de iluminação, de 48 (quarenta e oito) canais, digital, protocolo DMX 512, 220 V, com cabo DMX de 50m (cinquenta metros). Gerador de Névoa (máquina de fumaça): 01(um) gerador de névoa, de 1.500 W (um mil e quinhentos watts) de potência, 220 V (duzentos e vinte volts), com líquido neutro de boa qualidade, com ventilador dispersor de névoa, com ajuste de velocidade. Cablagem de A.C. : 150m (cento e cinquenta metros) de cabo de energia, com capa em polietileno (P.E.) e ou cloreto de polivinila (P.V.C.), flexíveis, anti-chama, com isolamento</p>	
--	--	---	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>de 01 KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 50mm² (cinquenta milímetros quadrados de seção), divididos em 03 (três) pernas de 50m (cinquenta metros) cada, identificadas como T, R e S. 03 (três) conectores, tipo granada, capa isolante, fêmea de linha, 400 A (quatrocentos ampères), para conexão dos dimmers. 03 (três) terminais metálicos, tipo olhal, 50mm² (cinquenta milímetros quadrados), grimpados aos cabos de energia. ESTRUTURAS: Estruturas treliçadas de alumínio para montagem de grids para iluminação, para atender as necessidades do espetáculo, respeitando as limitações do local da apresentação e as metragens do memorial: 08 (oito) colunas de 04m (quatro metros), 300mm (trezentos milímetros) X 300mm (trezentos milímetros), com treliça em duas faces, escada em duas faces, em alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos externo de 2" x 1/8" e treliçado de 11/2" x 3/32", polido. 08 (oito) colunas de 03m (três metros), 300mm (trezentos milímetros) X 300mm (trezentos milímetros), com treliça em duas faces, escada em duas faces, em alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos externo de 2" x 1/8" e treliçado de 11/2" x 3/32", polido. 08 (oito) colunas de 02m (dois metros), 300mm (trezentos milímetros) X 300mm (trezentos milímetros), com treliça em duas faces, escada em duas faces, em alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos externo de 2" x 1/8" e treliçado de 11/2" x 3/32", polido. 04 (quatro) colunas de 0,5m (meio metro), 300mm (trezentos milímetros) X 300mm (trezentos milímetros), com treliça em duas faces, escada em duas faces, em alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos externo de 2" x 1/8" e treliçado de 11/2" x 3/32", polido. 04 (quatro) bases tubulares, de 0,75m (setenta e cinco centímetros) X 0,75m (setenta e cinco centímetros), em alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos de 2" x 1/8", polido. 04 (quatro) sleeve block, de 04 (quatro) faces, linha 300mm (trezentos milímetros), em alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos de 2" x 1/8", polido. 04 (quatro) corners block, de 05 (cinco) faces, linha 300mm (trezentos</p>	
--	--	---	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

			<p>milímetros), em alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos de 2" x 1/8", polido. 04 (quatro) paus de carga, para talha manual, linha 300mm (trezentos milímetros), em alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, polido. 06 (seis) talhas manuais, carga de trabalho 01t (uma tonelada), com 10m (dez metros) de corrente de elevação. 10 (dez) cintas de elevação de carga, de 01m (um metro) cada, carga de trabalho de 02t (duas toneladas). 10 (dez) manilhas padrão "D", de 3/4" (três quartos de polegada), aço 1045, forjadas, pino reforçado, acabamento galvanizado, carga de trabalho 2,5t (duas toneladas e meia). 06 (seis) baldes de lona, com armação de aço, carga de trabalho de 50Kg (cinquenta quilos), com mosquetão de trava roscada. 200 (duzentos) conjuntos mecânicos, de 01 (um) parafuso, 02 (duas) arruelas e 01 (uma) porca, galvanizados, para montagem dos grids da linha 300mm (trezentos milímetros). 04 (quatro) cortinas em tecido, pretas, para ser usada como rotunda, de 5,0m (cinco metros) X 6,0m (seis metros) cada. Considerações finais: - Caixa de ferramentas completa para a confecção dos serviços. - Abraçadeiras plásticas para travamento dos cabos. - Equipamentos acondicionados em flight cases. - Escadas de diversos tamanhos para atender as especificações dos espetáculos. - Andaimés, quando necessário, para afinação e montagem da iluminação. - 01(um) técnico de som, com uniforme da empresa e crachá de identificação, disponível durante todo evento. - 01(um) auxiliar de palco, com uniforme da empresa e crachá de identificação, disponível durante todo evento. - 01(um) técnico de iluminação, com uniforme da empresa e crachá de identificação, disponível durante todo evento. - 01(um) auxiliar de iluminação, com uniforme da empresa e crachá de identificação, disponível durante todo evento. - Carregadores para mobilização e desmobilização dos equipamentos e materiais necessários ao espetáculo OBSERVAÇÃO: COLOCAR MARCA E MODELO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/ ILUMINAÇÃO. UNIDADE DE MEDIDA: 20</p>		
4	20	SV	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - SONORIZAÇÃO ESPECIFICAÇÃO: Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de áudio e iluminação de grande porte para peças teatrais e	R\$ 6.700,00	R\$ 134.000,00



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>espetáculos de dança, a serem utilizados durante a programação cultural na Sede da Secretaria e em locais a serem determinados por esta Secretaria, segue abaixo o Memorial Descritivo dos equipamentos.</p> <p>Quantidade 20 eventos: Evento: >Mostra de teatro no mês de outubro >Mostra de dança no mês de novembro >Convite a dança nos meses (abril, agosto) >Convite ao teatro nos meses (março, maio,julho) Entre outros eventos a serem definidos pela secretaria. Locações avulsas R\$ Prazo: 12 meses MEMORIAL DESCRITIVO/TERMO DE REFERENCIA EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO: Sonofletores: 08 (oito) sonofletores, com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, MDF, e ou similares), e ou materiais compostos (fiber glass (fibra de vidro), plásticos injetados de alta resistência, e ou similares), pintadas com tintas resistentes às intempéries climáticas; sendo 04 (quatro) modelo single, two- way e ou three-way e 04 (quatro) sub-woofer, para utilização em sistemas processados ativos. O sonofletor single, two-way, e ou three-way; trapezoidal, e ou retangular; plana, e ou cornetada; com pontos para içamento (fly point), e ou colocada sobre plataforma; e ou sonofletor de acoplamento vertical (line array), e deverá conter no mínimo: 02 (dois) transdutores de alta performance, com carcaça em alumínio injetado, cone de celulose e ou compostos, suspensão em tecido, conjunto magnético de ferrite de bário, e ou neodímio, de 12" (doze polegadas), e ou 15" (quinze polegadas), ou em combinações com transdutores de 15" (quinze polegadas), e ou 12" (doze polegadas), e ou 10" (dez polegadas), e ou 08" (oito polegadas), e ou 6,5" (seis polegadas e meia), de acordo com a marca e modelo do sonofletor, com bobina de 03" (três polegadas), e ou 04" (quatro polegadas), com no mínimo 400 W (quatrocentos watts) R.M.S. em 8? (oito ohms) cada. 01 (um) driver de compressão, com boca de 02" (duas polegadas), conjunto magnético de ferrite de bário, e ou neodímio, com domo de titânio e bobina de fio chato de alumínio, de 03" (três polegadas), e ou 04" (quatro polegadas) de no mínimo 100 W (cem watts) R.M.S. em 08? (oito ohms) com difusor cornetado, e ou guia de onda (alumínio fundido, fiber glass (fibra de vidro), e ou similares). Caso a Empresa opte pelo uso de modelos three way, que utilizem drivers com</p>	
--	--	--	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>diafragma fenólico e tweeters, as mesmas deverão conter: 01 (um) driver de compressão com boca de 02" (duas polegadas), conjunto magnético de ferrite de bário, e ou neodímio, com domo fenólico e bobina de fio chato de alumínio, e ou cobre, de 03 (três), e ou 04 (quatro) polegadas, de no mínimo 100 W (cem watts) R.M.S. em 08? (oito ohms) com difusor cornetado (alumínio fundido, fiber glass (fibra de vidro), e ou similares). 02 (dois) super tweeters, com carcaça de alumínio fundido, conjunto magnético de ferrite de bário, bobina de fio chato de cobre, e ou alumínio, de no mínimo 75 W (setenta e cinco watts) R.M.S. em 08? (oito ohms). 02 (dois) conectores macho, para painel, de 08(oito) polos, 30A (trinta ampères), corpo de metal, e ou termoplástico de alta resistência. O modelo sub-woofer, de montagem acústica, paralela, e ou push-pull, e ou pull-pull; trapezoidal, e ou retangular, plana, e ou cornetada, deverá conter no mínimo: 02 (dois) transdutores de 15" (quinze polegadas), e ou 18" (dezoito polegadas), e ou 21" (vinte uma polegadas), de alta performance, com carcaça em alumínio injetado, cone de celulose, e ou compostos, suspensão em tecido, conjunto magnético de ferrite de bário, e ou neodímio, com bobina de 04" (quatro polegadas) de no mínimo 600 W (seiscentos watts) R.M.S. em 08? (oito ohms). 02 (dois) conectores, macho, para painel, de 02 (dois), e ou 04 (quatro) polos, 30A (trinta ampères), corpo de metal, e ou termoplástico de alta resistência. Cablagem dos Sonofletos: 02 (dois) cabos de comando e controle, flexíveis, com cobertura de composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), e ou polietileno (PE), anti-chama, sem chumbo, com isolamento de 01KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 04 (quatro vias) X 2,5mm² (dois e meio milímetros quadrados), conforme NBR NM 280 e NBR 7289, com 30m (trinta metros) de comprimento. 02 (dois) conectores de linha, fêmea, de 04 (quatro) polos, 30A (trinta ampères), com trava, corpo de metal, e ou termoplástico de alta resistência. 02 (dois) cabos de comando e controle, flexíveis, com cobertura de composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), e ou polietileno (PE), anti-chama, sem chumbo, com isolamento de 01KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 04 (quatro vias) X 2,5mm² (dois e meio milímetros quadrados), conforme NBR NM 280 e NBR</p>	
--	--	--	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>7289, com 03m (três metros) de comprimento. 02 (dois) conectores de linha, fêmea, de 04 (quatro) polos, 30A (trinta ampères), com trava, corpo de metal, e ou termoplástico de alta resistência. 02 (dois) cabos de comando e controle, flexíveis, com cobertura de composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), e ou polietileno (PE), anti-chama, sem chumbo, com isolamento de 01KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 02 (duas vias) X 4,0mm² (quatro milímetros quadrados), conforme NBR NM 280 e NBR 7289, com 30m (trinta metros) de comprimento. 02 (dois) conectores de linha, fêmea, de 04 (quatro) polos, 30A (trinta ampères), com trava, corpo de metal, e ou termoplástico de alta resistência. 02 (dois) cabos de comando e controle, flexíveis, com cobertura de composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), e ou polietileno (PE), anti-chama, sem chumbo, com isolamento de 01KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 02 (duas vias) X 4,0mm² (quatro milímetros quadrados), conforme NBR NM 280 e NBR 7289, com 03m (três metros) de comprimento. 02 (dois) conectores de linha, fêmea, de 04 (quatro) polos, 30A (trinta ampères), com trava, corpo de metal, e ou termoplástico de alta resistência. Case/rack de amplificadores: 01 (um) rack padrão 19" (dezenove polegadas), montado com perfis de alumínio, e ou similares, com placas de madeira prensada e tratada, perfis de fixação com parafusos, com tampas, para acondicionar os amplificadores de potência. 01 (um) amplificador de potência, estéreo, de no mínimo 5.000W (cinco mil watts) R.M.S. em 02? (dois ohms), classe AB, e ou AB variável, e ou H, e ou digitais, com ventilação forçada, A.C. 220 V (duzentos e vinte volts), para transdutores de graves. 01 (um) amplificador de potência, estéreo de no mínimo 3.000W (três mil watts) R.M.S. em 02? (dois ohms), classe AB, e ou AB variável, e ou digitais, com ventilação forçada, A.C. 220V (duzentos e vinte volts), para os transdutores de médio-graves. 01 (um) amplificador de potência, estéreo de no mínimo 2.000 W (dois mil watts) R.M.S. em 02 ? (dois ohms), classe AB, e ou AB variável, e ou digitais, com ventilação forçada, A.C. 220 V (duzentos e vinte volts), para os transdutores de médios/agudos. 01 (um) amplificador de potência, estéreo de no mínimo 2.000W (dois mil watts) R.M.S. em 02 ? (quatro ohms), classe AB,</p>	
--	--	--	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>e ou AB variável, e ou digitais, com ventilação forçada, A.C. 220 V (duzentos e vinte volts), para os transdutores de agudos, no caso de utilização sonofletores three -way. 01 (um) painel de conexão, de 19" (dezenove polegadas), de 02 U (duas unidades de rack), com 01 (uma) entrada de A.C. e 08 (oito) entradas de sinal de áudio. 01(um) conector de A.C., tipo painel, fêmea, de 02(dois) pólos, corpo em composto termoplástico, de no mínimo 32 A (trinta e dois ampères). 08 (oito) conectores XLR, 03 (três) contatos, tipo painel, macho, corpo de metal. 02 (dois) painéis de conexão, de 19" (dezenove polegadas), de 02 U (duas unidades de rack), com 04 (quatro) saídas para sonofletores. 04 (quatro) conectores de 08 (oito) polos, corpo de metal, e ou termoplástico, 30 A (trinta ampères), tipo painel, macho. Obs.: Serão aceitas montagens de racks diferenciadas, mas respeitando a quantidade de amplificadores solicitadas. Cablagem de interligação dos amplificadores: 50 m (cinquenta metros) de cabo multi-vias (multicabo), de 06 (seis) pares + terra, com corda de fio de cobre estanhado e recozido, espaguetados individualmente, numerados, com blindagem de fita de poliéster aluminizada, com diâmetro 24 (vinte e quatro) A.W.G., com cobertura de cloreto de polivinila (PVC), extra flexível. 06 (seis) conectores XLR, 03 (três) contatos, corpo de metal e ou termoplástico, fêmea de linha. 06 (seis) conectores XLR, 03 (três) contatos, corpo de metal e ou termoplástico, macho de linha. OBS.: No caso de utilização de sistemas de quatro vias, o cabo deverá conter mais duas vias e os respectivos conectores. 30 m (trinta metros) de cabo de energia, flexível, cobertura em polietileno (PE) e ou Cloreto de Polivinila (PVC), anti- chama, com isolamento de 01KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, de no mínimo, 03 (três vias) X 06 mm² (seis milímetros quadrados). 02(dois) conectores, de 03 (três) polos, macho de linha, de no mínimo 32 A (trinta e dois ampères), corpo de composto termoplástico de alta resistência. Console de mixagem: 01 (um) console de mixagem, analógico, e ou digital, com configuração mínima de 16 (dezesesseis) canais de entrada, sendo no mínimo 14 (catorze) canais para microfones, 02 (dois) canais de linha, phantom power, equalização semi-paramétrica de 03 (três) bandas por canal, 04 (quatro) auxiliares, máster, com processador de</p>	
--	--	--	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>efeitos digitais. Cablagem do console de mixagem: 50 m (cinquenta metros) de cabo multi-vias (multicabo), de 19 (dezenove) pares + terra, com corda de fio de cobre estanhado e recozido, espaguetados individualmente, numerados, com blindagem de fita de poliéster aluminizada, com diâmetro 24 (vinte e quatro) A.W.G., com cobertura de cloreto de polivinila (PVC), extra flexível. 01 (uma) banheira, em metal, para conectores XLR de painel com 19 (dezenove) entradas, com prensa cabo e mola. 19 (dezenove) conectores XLR, 03 (três) contatos, corpo de metal, fêmea de painel. 19 (dezenove) conectores XLR, 03 (três) contatos, corpo de metal, macho de linha. Periféricos: Processadores, gerenciadores de sistemas dos transdutores: 01 (um) processador gerenciador de sistemas de alto falantes, digitais, taxa de amostragem de 24(vinte e quatro) bits /96Khz (noventa e seis quilohertz), com interfaces RS 232 e RS 485, com no mínimo 02 (duas) entradas e 06 (seis) saídas cada, no caso de utilização de sistemas de 04 (quatro) vias, o processador deverá conter 02 (duas) entradas e 08 (oito) saídas. Equalizadores: 03 (três) equalizadores, gráficos, estéreo, de 31(trinta e uma) bandas por canal, 1/3 (um terço) de oitava, faders de 45mm (quarenta e cinco milímetros). Processador de dinâmica: 01 (um) compressor/limitador, com 04 (quatro) canais de referência. Cabos de interligação dos periféricos: 10 (dez) cabos de áudio, cobertura de PVC, flexível, balanceados, espaguetado, com reforço mecânico, 2(dois) X 22(vinte e dois) A.W.G., de 02m (dois metros) de comprimento. 10 (dez) conectores XLR, de 03 (três) contatos, macho de linha, corpo metálico, e ou termoplástico. 10 (dez) conectores XLR, de 03 (três) contatos, fêmea de linha, corpo metálico, e ou termoplástico. OBS.: O console de mixagem digital, poderá substituir os respectivos equalizadores e compressores, acima citados. Microfones com fio: 08 (oito) microfones, condensador, cardioide, resposta plana, com filtro passa alta, atenuador, phantom power. Cabos dos microfones com fio: 08 (oito) cabos de microfone com 10m (dez metros) cada, cobertura de PVC, flexível, balanceados, espaguetados, com reforço mecânico, 2 (dois) X 22 (vinte e dois) A.W.G. e 02 (dois) conectores XLR, de 03 (três) contatos, macho de linha, corpo metálico e ou termoplástico e 02 (dois)</p>	
--	--	---	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>conectores XLR, de 03 (três) contatos, fêmea de linha, corpo metálico, e ou termoplástico em cada. Pedestais de microfone: 08 (oito) pedestais para microfone, do tipo girafa, grande. Microfones sem fio: 04 (quatro) sistemas de microfone, sem fio, receptor U.H.F., 02 (duas) antenas de ½ (meia) onda, com escolha automática de frequências e monitoramento de carga de pilhas. 04 (quatro) transmissores de mão, U.H.F., tipo bastão, dinâmico, cápsula supercardióide, com as respectivas pilhas AA, alcalinas. Cabo do microfone sem fio: 04 (quatro) cabos de microfone com 05m (cinco metros) cada, cobertura de PVC, flexível, balanceados, espaguetados, com reforço mecânico, 2 (dois) X 22 (vinte e dois) A.W.G. e 04 (quatro) conectores XLR, de 03 (três) contatos, macho de linha, corpo metálico, e ou termoplástico e 02 (dois) conectores XLR, de 03 (três) contatos, fêmea de linha, corpo metálico, e ou termoplástico. Microfones sem fio, tipo headset, e ou lapela: 04 (quatro) sistemas de microfone, sem fio, receptor U.H.F., 02 (duas) antenas de ½ (meia) onda, com escolha automática de frequências e monitoramento de carga de pilhas. 04 (quatro) transmissores para headset, e ou lapela, com headset, discreto, cor da pele, U.H.F., condensador, com as respectivas pilhas AA, alcalinas. Cabo do microfone sem fio headset e ou lapela: 04 (quatro) cabos de microfone com 05m (cinco metros) cada, cobertura de PVC, flexível, balanceados, espaguetados, com reforço mecânico, 2 (dois) X 22 (vinte e dois) A.W.G. e 04 (quatro) conectores XLR, de 03 (três) contatos, macho de linha, corpo metálico e ou termoplástico e 02 (dois) conectores XLR, de 03 (três) contatos, fêmea de linha, corpo metálico, e ou termoplástico. Monitores: 02 (dois) monitores de chão (spot floor), com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, MDF, e ou similares) ou materiais compostos (fiber glass, plásticos injetados de alta resistência, e ou similares), pintadas com tintas resistentes às intempéries climáticas, contendo no mínimo: 02(dois) alto-falantes de 10" (dez polegadas), e ou 12" (doze polegadas) de no mínimo 300W (trezentos watts) R.M.S. em 08 ? (oito ohms). 01(um) driver de compressão de no mínimo 75W (setenta e cinco watts) R.M.S. em 08 ? (oito ohms), corneta diretiva de fibra de vidro, e ou alumínio injetado, divisores de frequência</p>	
--	--	---	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>(passivas), e ou amplificadores internos (ativas) ,e ou amplificadores tipo painel in box. 02 (dois) conectores, macho, para painel, de 02 (dois) e ou 04 (quatro) polos, 30A (trinta ampères), corpo de metal, e ou termoplástico de alta resistência. Cablagem dos Sonofletos: 02 (dois) cabos de comando e controle, flexíveis, com cobertura de composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC) e ou polietileno (PE), anti-chama, sem chumbo, com isolamento de 01KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 02 (duas vias) X 2,5mm² (dois e meio milímetros quadrados), conforme NBR NM 280 e NBR 7289, com 20m (vinte metros) de comprimento. 02 (dois) conectores de linha, fêmea, de 04 (quatro) polos, 30A (trinta ampères), com trava, corpo de metal, e ou termoplástico de alta resistência. Amplificação dos Monitores: 01 (um) amplificador de potência, estéreo, de no mínimo 3.000W (três mil watts) R.M.S. em 04? (quatro ohms), classe AB, e ou AB variável, e ou digitais, com ventilação forçada, A.C. 220V (duzentos e vinte volts). Cabos de interligação dos amplificadores dos monitores: 02 (dois) cabos de áudio, cobertura de PVC, flexível, balanceados, espaguetado, com reforço mecânico, 2(dois) X 22(vinte e dois) A.W.G., de 50 m (cinquenta metros) de comprimento. 02 (dois) conectores XLR, de 03 (três) contatos, macho de linha, corpo metálico, e ou termoplástico. 02 (dois) conectores XLR, de 03 (três) contatos, fêmea de linha, corpo metálico, e ou termoplástico. Players/acessórios: Notebook: 01 (um) notebook, configuração mínima: Core 2 Duo, HD 160 Gb, memória RAM 8 Gb, reproduzidor e gravador CD e DVD, programas de reprodução e gravação de áudio, 02(duas) entradas USB 2.0, com fonte. Cabo para áudio do notebook: 01 (um) cabo de microfone com 05m (cinco metros) cada, cobertura de PVC, flexível, balanceados, espaguetados, com reforço mecânico, 02 (dois) X 22 (vinte e dois) A.W.G.. 02 (dois) conectores P-10, TR, macho de linha, corpo metálico. 01 (um) conector P-2, TRS, macho de linha, corpo metálico. Fone de ouvido: 01 (um) fone de ouvido para monitoramento, estéreo. CD Players: 02 (dois) CD Players, anti-shock, Cue, Start preciso, leitor nos formatos MP3, WAV, para CD s, CDR, CDRW. Transformador/estabilizador: 01 (uma) central de energia (Main Power), entrada de força 220V (duzentos e vinte volts), 32A (trinta e</p>	
--	--	--	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>dois ampères) por fase, conectores elétricos, voltímetro e amperímetro para monitoramento da corrente e carga, de entrada e saída, disjuntores de proteção de entrada e saídas. 01 (um) transformador/isolador/estabilizador de energia, com entrada 220V (duzentos e vinte volts) e saída 127V (cento e vinte e sete volts), de no mínimo 03 (três) KVA, com quadro de distribuição de disjuntores, conectores de A.C., compatíveis com os equipamentos. Cablagem de A.C.: 50m (cinquenta metros) de cabo de energia, com capa em polietileno (P.E.) e ou cloreto de polivinila (P.V.C.), flexíveis, anti-chama, com isolamento de 01 KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 03 (três condutores) X 10 mm² (dez milímetros quadrados). 01 (um) conector de A.C., de 03 (três) polos, de no mínimo 63 A (sessenta e três ampères), macho de linha, corpo em composto termoplástico de alta resistência. 01 (um) conector de A.C., de 03 (três) polos, de no mínimo 63 A (sessenta e três ampères), fêmea de linha, corpo em composto termoplástico de alta resistência. 03 (três) conectores de metal, tipo olhal, para cabo de seção 10mm² (dez milímetros quadrados). ILUMINAÇÃO DE PALCO: Refletores PAR 64: 24 (vinte e quatro) refletores, tipo Combat, de alumínio polido, lâmpada PAR 64, 1.000 W (mil watts), foco # 5 (WPL, FFS), 127 V (cento e vinte sete volts) para vara seriada ou 220 V (duzentos e vinte volts) para vara paralela com soquete PAR, rabicho em cabo PP, 03 X 2,5mm² (três condutores por dois e meio milímetro quadrado de seção), com plug 2P+T, 10 A (dez ampères), macho de linha, porta filtro de cor (gelatina), garra, e ou algema padrão P- 30/Q-30. 24 (vinte e quatro) refletores, tipo Combat, de alumínio polido, lâmpada PAR 64, 1.000 W (mil watts), foco # 2 (NSP, FFP), 127 V (cento e vinte sete volts) para vara seriada ou 220 V (duzentos e vinte volts) para vara paralela com soquete PAR, rabicho em cabo PP, 03 X 2,5mm² (três condutores por dois e meio milímetro quadrado de seção), com plug 2P+T, 10 A (dez ampères), macho de linha, porta filtro de cor (gelatina), garra, e ou algema padrão P-30/Q- 30. 24 (vinte e quatro) refletores, tipo Combat, de alumínio polido, lâmpada PAR 64, 1.000 W (mil watts), foco # 1 (VNSP, FFN), 127 V (cento e vinte sete volts) para vara seriada ou 220 V (duzentos e vinte volts) para vara paralela com soquete PAR, rabicho em cabo PP, 03 X</p>	
--	--	---	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>2,5mm² (três condutores por dois e meio milímetro quadrado de seção), com plug 2P+T, 10 A (dez ampères), macho de linha, porta filtro de cor (gelatina), garra, e ou algema padrão P-30/Q30. Varas elétricas para refletores PAR 64: 12 (doze) varas elétricas, seriadas e ou paralelas, com 06 (seis) tomadas 2P+T, de embutir, 10 A (dez ampères), com 06 (seis) rabichos e ligações em cabo PP 03 X 2,5mm² (três condutores por dois e meio milímetro quadrado de seção) com plug 2P+T, 10 A (dez ampères), macho de linha, 02 (duas) garras, e ou algemas padrão P-30/Q-30. Cabos de comando e controle para refletores PAR 64: 12 (doze) cabos de comando e controle, flexíveis, com cobertura de composto termoplástico de Cloreto de Polivinila (PVC), e ou polietileno (PE), anti-chama, sem chumbo, com isolamento de 01KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 12 (doze condutores) X 2,5mm² (dois e meio milímetros quadrados de seção), numerados, conforme NBR NM 280 e NBR 7289, com 30m (trinta metros) de comprimento cada, com 06 (seis) plugs 2P +T, 10 A (dez ampères), macho de linha e 06 (seis) plugs 2P +T, 10 A (dez ampères), fêmea de linha, cada. Refletores Plano Convexo (PC): 12 (doze) refletores, tipo PC, 1.000 W (mil watts), 220 V (duzentos e vinte volts), com band door, porta filtro de cor (gelatina), rabicho com cabo 03 X 1,5mm² (três condutores por um e meio milímetro quadrado de seção), com plug 2P+T, 10 A (dez ampères), macho de linha, garra, e ou algema padrão P-30/Q-30. Cabos PP para refletores PC: 12 (doze) cabos PP, revestimento PVC, preto, isolamento 750 V (setecentos e cinquenta volts), 03 X 2,5mm² (dois e meio milímetros quadrados de seção), conforme NBR 6880 e NBR 13249, com 01 (um) plug 2P +T, 10 A (dez ampères), macho de linha e 01 (um) plug 2P +T, 10 A (dez ampères), fêmea de linha, de 30m (trinta metros) de comprimento cada. Refletores Fresnel: 04 (quatro) refletores, tipo Fresnel, 1.000 W (mil watts), 220 V (duzentos e vinte volts), com band door, porta filtro de cor (gelatina), rabicho com cabo 03 X 2,5mm² (três condutores por dois e meio milímetro quadrado de seção), com plug 2P+T, 10 A (dez ampères), macho de linha, garra, e ou algema padrão P-30/Q-30. Cabos PP para refletores Fresnel: 04 (quatro) cabos PP, revestimento PVC, preto, isolamento 750 V (setecentos e cinquenta volts), 03 X 2,5mm²</p>	
--	--	--	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>(dois e meio milímetros quadrados de seção), conforme NBR 6880 e NBR 13249, com 01 (um) plug 2P +T, 10 A (dez ampères), macho de linha e 01 (um) plug 2P +T, 10 A (dez ampères), fêmea de linha, de 30m (trinta metros) de comprimento cada. Refletores Elipsoidais: 12 (doze) refletores, tipo elipsoidal, com lâmpada de 750W (setecentos e cinquenta watts), com zoom variável de 25° (vinte e cinco graus) à 50° (cinquenta graus), corpo em alumínio injetado e extrudido, alça dupla, facas para corte de luz, iris (obturador), porta gobo, porta filtro de cor (gelatina), rabicho com cabo 03 X 2,5mm² (três condutores por dois e meio milímetro quadrado de seção), com plug 2P+T, 10 A (dez ampères), macho de linha, garra, e ou algema padrão P-30/Q-30. Cabos PP para refletores Elipsoidais: 12 (doze) cabos PP, revestimento PVC, preto, isolamento 750 V (setecentos e cinquenta volts), 03 X 2,5mm² (dois e meio milímetros quadrados de seção), conforme NBR 6880 e NBR 13249, com 01 (um) plug 2P +T, 10 A (dez ampères), macho de linha e 01 (um) plug 2P +T, 10 A (dez ampères), fêmea de linha, de 30m (trinta metros) de comprimento cada. Dimmers: 48 (quarenta e oito) canais de dimmers, montados em rack padrão 19" (dezenove polegadas), sendo: 4.000 W (quatro mil watts) por canal, em 220 V (duzentos e vinte volts), com transformadores /isoladores por canal, controle digital, via protocolo DMX 512, com ventilação forçada, mínimo de 02 (duas) tomadas de embutir, 2P+T, 20 A (vinte ampères) por canal. Mesa de controle de iluminação: 01 (uma) mesa controladora de iluminação, de 48 (quarenta e oito) canais, digital, protocolo DMX 512, 220 V, com cabo DMX de 50m (cinquenta metros). Gerador de Névoa (máquina de fumaça): 01(um) gerador de névoa, de 1.500 W (um mil e quinhentos watts) de potência, 220 V (duzentos e vinte volts), com líquido neutro de boa qualidade, com ventilador dispersor de névoa, com ajuste de velocidade. Cablagem de A.C. : 150m (cento e cinquenta metros) de cabo de energia, com capa em polietileno (P.E.) e ou cloreto de polivinila (P.V.C.), flexíveis, anti-chama, com isolamento de 01 KV (um quilo volt), baixa resistência ôhmica, 50mm² (cinquenta milímetros quadrados de seção), divididos em 03 (três) pernas de 50m (cinquenta metros) cada, identificadas como T, R e S. 03 (três) conectores, tipo granada, capa isolante,</p>	
--	--	--	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

		<p>fêmea de linha, 400 A (quatrocentos ampères), para conexão dos dimmers. 03 (três) terminais metálicos, tipo olhal, 50mm² (cinquenta milímetros quadrados), grimpados aos cabos de energia. ESTRUTURAS: Estruturas treliçadas de alumínio para montagem de grids para iluminação, para atender as necessidades do espetáculo, respeitando as limitações do local da apresentação e as metragens do memorial: 08 (oito) colunas de 04m (quatro metros), 300mm (trezentos milímetros) X 300mm (trezentos milímetros), com treliça em duas faces, escada em duas faces, em alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos externo de 2" x 1/8" e treliçado de 11/2" x 3/32", polido. 08 (oito) colunas de 03m (três metros), 300mm (trezentos milímetros) X 300mm (trezentos milímetros), com treliça em duas faces, escada em duas faces, em alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos externo de 2" x 1/8" e treliçado de 11/2" x 3/32", polido. 08 (oito) colunas de 02m (dois metros), 300mm (trezentos milímetros) X 300mm (trezentos milímetros), com treliça em duas faces, escada em duas faces, em alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos externo de 2" x 1/8" e treliçado de 11/2" x 3/32", polido. 04 (quatro) colunas de 01m (um metro), 300mm (trezentos milímetros) X 300mm (trezentos milímetros), com treliça em duas faces, escada em duas faces, em alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos externo de 2" x 1/8" e treliçado de 11/2" x 3/32", polido. 04 (quatro) colunas de 0,5m (meio metro), 300mm (trezentos milímetros) X 300mm (trezentos milímetros), com treliça em duas faces, escada em duas faces, em alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos externo de 2" x 1/8" e treliçado de 11/2" x 3/32", polido. 08 (oito) bases tubulares, de 0,75m (setenta e cinco centímetros) X 0,75m (setenta e cinco centímetros), em alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos de 2" x 1/8", polido. 04 (quatro) sleeve block, de 04(quatro) faces, linha 300mm (trezentos milímetros), em alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos de 2" x 1/8", polido. 04 (quatro) corners block, de 05 (cinco) faces, linha 300mm (trezentos milímetros), em alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, tubos de 2" x 1/8", polido. 04 (quatro) paus de carga, para talha manual, linha 300mm (trezentos milímetros), em alumínio, liga estrutural 6351T6 e 6082T6, polido. 06 (seis)</p>	
--	--	---	--



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
Seção de Licitações

		<p>talhas manuais, carga de trabalho 01t (uma tonelada), com 10m (dez metros) de corrente de elevação. 10 (dez) cintas de elevação de carga, de 01m (um metro) cada, carga de trabalho de 02t (duas toneladas). 10 (dez) manilhas padrão "D", de 3/4" (três quartos de polegada), aço 1045, forjadas, pino reforçado, acabamento galvanizado, carga de trabalho 2,5t (duas toneladas e meia). 06 (seis) baldes de lona, com armação de aço, carga de trabalho de 50Kg (cinquenta quilos), com mosquetão de trava roscada. 200 (duzentos) conjuntos mecânicos, de 01 (um) parafuso, 02 (duas) arruelas e 01 (uma) porca, galvanizados, para montagem dos grids da linha 300mm (trezentos milímetros). 04 (quatro) cortinas em tecido, pretas, para ser usada como rotunda, de 5,0m (cinco metros) X 6,0m (seis metros) cada. Considerações finais: - Caixa de ferramentas completa para a confecção dos serviços. - Abraçadeiras plásticas para travamento dos cabos. - Equipamentos acondicionados em flight cases. - Escadas de diversos tamanhos para atender as especificações dos espetáculos. - Andaimés, quando necessário, para afinação e montagem da iluminação. - 01(um) técnico de som com uniforme da empresa e crachá de identificação, disponível durante todo evento. - 01(um) auxiliar de palco com uniforme da empresa e crachá de identificação, disponível durante todo evento. - 01(um) técnico de iluminação com uniforme da empresa e crachá de identificação, disponível durante todo evento. - 01(um) auxiliar de iluminação com uniforme da empresa e crachá de identificação, disponível durante todo evento. - Carregadores para mobilização e desmobilização dos equipamentos e materiais necessários ao espetáculo OBSERVAÇÃO: COLOCAR MARCA E MODELO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO / ILUMINAÇÃO.</p>	
		VALOR TOTAL	R\$ 254.000,00



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

LICITAÇÃO

Aviso de abertura de Licitação. Processo: Pregão Presencial nº 223/22. Objeto: Aquisição de livros de desenvolvimento de competências sócio emocionais, para implementação de projeto voltado ao desenvolvimento das competências sócios emocionais para integração efetiva das relações coletivas nas unidades escolares. Edital: www.guaratingueta.sp.gov.br. Local da sessão pública: PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL localizado na RUA ALUÍSIO JOSÉ DE CASTRO, n 147- CHÁCARA SELLES. Data da sessão: 13/01/2023, às 09:00 horas.

Aviso de abertura de Licitação. Processo: Pregão Presencial nº 224/22. Objeto: Aquisição de material didático pedagógico de característica complementar para apoio à alfabetização por meio do método de reflexão dos processos fonológicos, para os anos iniciais de 1º ao 3º anos do Ensino Fundamental da Rede Municipal. Edital: www.guaratingueta.sp.gov.br. Local da sessão pública: PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL localizado na RUA ALUÍSIO JOSÉ DE CASTRO, n 147- CHÁCARA SELLES. Data da sessão: 13/01/2023, às 13:00 horas.

Aviso de abertura de Licitação. Processo: Pregão Presencial nº 225/22. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para fornecimento de 12 (doze) estações de rádio portáteis digitais avançados com serviços de implantação de sistema radiocomunicação digital, em pleno funcionamento, compreendendo o fornecimento de equipamentos, materiais, desenvolvimento, serviços de instalação e licenciamento junto a ANATEL, para uso da Administração Municipal nas comunicações de voz operacionais, sem fio, entre seus agentes de campo e entre estes e sua central de operações. Edital: www.guaratingueta.sp.gov.br. Local da sessão pública: PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL localizado na RUA ALUÍSIO JOSÉ DE CASTRO, n 147- CHÁCARA SELLES. Data da sessão: 13/01/2023, às 15:00 horas.

Aviso de Prorrogação de Licitação. Processo: Pregão Presencial nº 215/22. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de material de estrutura de palco, destinados a Secretaria Municipal de Cultura. Edital: www.guaratingueta.sp.gov.br. Local da sessão pública: PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL localizado na RUA ALUÍSIO JOSÉ DE CASTRO, n 147- CHÁCARA SELLES. Data da sessão: 13/01/2023, às 16:00 horas.

Aviso de abertura de Licitação. Processo: Tomada de Preços nº 026/22. Objeto: Execução de serviços de pavimentação asfáltica, acessibilidade e sinalização viária da Rua Joaquim Maia. Edital: www.guaratingueta.sp.gov.br. Local da sessão pública: PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL localizado na RUA ALUÍSIO JOSÉ DE CASTRO, n 147- CHÁCARA SELLES. Data da sessão: 19/01/2023, às 14:00 horas.

Aviso de abertura de Licitação. Processo: Tomada de Preços nº 027/22. Objeto: Execução de serviços de drenagem, pavimentação asfáltica, acessibilidade e sinalização viária da Rua Guarani. Edital: www.guaratingueta.sp.gov.br. Local da sessão pública: PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL localizado na RUA ALUÍSIO JOSÉ DE CASTRO, n 147- CHÁCARA SELLES. Data da sessão: 19/01/2023, às 15:30 horas.

Aviso de abertura de Licitação. Processo: Concorrência Pública nº 006/22. Objeto: Complemento de drenagem, recuperação de pavimentação asfáltica e sinalização viária de todas as ruas no Residencial Coopemi. Edital: www.guaratingueta.sp.gov.br. Local da sessão pública: PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL localizado na RUA ALUÍSIO JOSÉ DE CASTRO, n 147- CHÁCARA SELLES. Data da sessão: 02/02/2023, às 14:00 horas.



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.456

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Seção de Licitações

REF.: Pregão Presencial 194/2022- Registro de Preços

Objeto: Futura aquisição de CBUQ destinadas a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais.

VALORES REGISTRADOS

Fornecedor: BARUSP TECNOLOGIA EM CONCRETO ASFALTICO EIRELI

Lote	Total adjudicado		
	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1 - Código BEC 5941555 - Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em sacos de 25 kg	12.000,0000	38,00	456.000,00
Total do fornecedor:			456.000,00
Total geral:			456.000,00